端面铣

产品名称	端面铣
公司名称	青岛名顺达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云第一工业园2号路
联系电话	0532-87285971

产品详情

端面铣镗床

该机床立柱铣头带有配重，工作性能更稳定，使用寿命更长。

铣头可自由调整角度，工作范围更大，适用范围更广。

可根据客户需求加装数显，加工精度更高，设备档次更高。

可根据客户需求设计订做不同规格的非标机床，让您使用更舒心。

【1】概述：该机床广泛用于机械加工各部门。适用于中、大型工件的铣削、镗削加工。足够的刚性和功率是本产品的特性，能完成高速切削和承受重负荷切削加工。机床主要导轨面采用超音频淬火处理，主轴箱能垂直升降铣削。工作台走刀采用变频无极调速，进给速度范围宽。

【2】主要参数及各部尺寸

产品名称	端面铣镗床			

规格型号	单位	DXT30-80-10	DXT30-100-13	DXT40-100-13
工作台平面（长×宽）	mm	3000×800	3000×1000	4000×1000
T型槽数量（条）	条	4	5	5
T型槽宽与槽距	mm	22×180	22×165	22×165
工作台纵向行程	mm	3000	3000	4000
工作台快速移动速度	mm/min	1000	1000	1000
工作台升降电机功率	kw	1.5	1.5	1.5
工作台快移电机功率	kw	3	3	4
铣头功率	kw	7.5	7.5	7.5
主轴转数	rpm	500-1600	500-1600	500-1600
铣头主要端面至工作台中心线距离	mm	320-620	470-770	470-770
铣头主轴轴线至工作台台面距离	mm	20-1000	20-1300	20-1300
铣削高度	mm	1000	1300	1300
外型尺寸（长×宽×高）	mm	6000×2430×2500	6000×2730×2800	8500×2730×2800
整机重量	T	9.8	10.5	11.5