

进口电子式电动调节阀

产品名称	进口电子式电动调节阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径:15-300 压力:1.0-32Mpa 材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口电子式电动调节阀

德国沃德wode进口电子式电动直通调节阀（又称电动调节阀）是电动单元组合仪表中的执行单元。它接受来自调节仪表的直流电流信号，直接改变被调介质的流量，使被控工艺参数（如温度、压力、流量、液位等）保持在给定值。

该系列产品结构简单，体积小，重量轻，阀体设计新颖，阀容量大，流阻小，额定流量系数增大，调校方便等。电动调节阀与气动调节阀相比，具有动作灵敏，能源取用方便，信号传递迅速与传送距离远等优势。因而它广泛应用于化工、石油、冶金、电站、轻纺、制药、造纸等各工业部门的生产自动化中，深受国内外用户欢迎。

德国沃德wode调节阀系列产品有：标准型（电子式单座调节阀）、电子式套筒调节阀、电子式双座调节阀、电子式合（分）流调节阀等多种型式。产品公称压力等级有pn（mpa）1.6-32；阀体口径范围dn（mm）15~2500；泄漏量标准有iv级、v级；流量特性为快开。多种品种规格可供选择。

阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。

调节切断型采用软密封结构阀芯，达vi级泄漏标准（零泄漏）。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma。dc或0~10ma.dc。

电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

订货须知

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数；

- 1.公称通径、额定流量系数kv，
- 2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），
- 3.电源电压和控制信号；
- 4.流量特性，
- 5.阀的开关型式，
- 6.阀体、阀芯材料，
- 7.阀前和阀后的（压差）。以便我们为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我公司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。