

PC SR3108FH 阻燃 韩国LG

产品名称	PC SR3108FH 阻燃 韩国LG
公司名称	东莞市腾越塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇黄京坑路193号
联系电话	0769-89770517

产品详情

韩国LG PC SC1004L 高流动，耐低温撞击，耐化学性，良好的着色性，一般目的 韩国LG PC SC1004ML 耐低温撞击，耐化学性，良好的着色性，一般目的 韩国LG PC SC2202 20%玻璃纤维增强，抗撞击性高，耐化学性，韧性良好 韩国LG PC SC2302 30%玻璃纤维增强，抗撞击性高，耐化学性，韧性良好 韩国LG PC SC3154 15%玻璃纤维增强，耐化学性，韧性好，良好的尺寸稳定性、表面光洁度 韩国LG PC SR3108F 无卤，阻燃，尺寸稳定性 韩国LG PC SR3108FC 无卤，阻燃，LCD应用，白色 韩国LG PC SR3108FH 阻燃 韩国LG PC SR3108FM 无卤，阻燃，LCD应用，白色 韩国LG PC SR3108L 流动性高，抗撞击性高 韩国LG PC HI1002 抗撞击性高，耐低温撞击 韩国LG PC CN2201F 20%玻璃纤维增强，阻燃，尺寸稳定性良好，一般目的 韩国LG PC RF3208F 无卤，阻燃

本公司长期大量供应韩国LG PC LUPOY

塑胶原料，柜货订购，原厂原包，货源稳定，有质量保证，可免费提供产品的物性，FDA、MSDS、SGS、REACH、ROHS、UL黄卡等相关报告及材质证明；免费提供各种塑胶原料的鉴定与加工技术支持；能够开17%票。

沙伯基础PC通用级：熔指3.5：131；熔指7：101、101R、201、201R；熔指8.5：191；熔指10.5：141、141R、141S、241、241R；熔指16：HW1210；熔指17.5：121HSR、ML6600R、221R、121、121R；沙伯基础PC抗紫外线耐候级：熔指3.5：133、ML6622R；熔指5.5：303；熔指7：203、203R、103、103R；熔指8.5：193；熔指10.5：143、143R、143S、243、243R；熔指13：ML6844；熔指17.5：123、123R、123S、223、223R；沙伯基础PC食品级：104、104R、134、144、144R、244R、124、124R；沙伯基础PC高流动：HF1140、HF1130、HF1130R、HF1140R、HF1110R、ML6608；沙伯基础PC防火阻燃级：923、945、940A、943、920A、950、953、925A；沙伯基础PC光学级：OQ4120R、OQ1030L、OQ2720、OQ3220、OQ2320、OQ4320R、OQ4620；沙伯基础PC镜头车灯专用：LS1、LS2、LS3；增强型：EM2212；沙伯基础PC耐低温超韧性：EXL1112、EXL1414、EXL9330、EXL9335；沙伯基础PC玻纤增强级：500R、3412R、3413R、3414R；德国拜耳PC非增强通用品级：2205、2207、2

405、2407、2458、2605、2607、2658、2805、2807、2858、2865、3208；
德国拜耳PC阻燃级：6265、6555、6557、6485；德国拜耳PC玻纤增强级：9415、9425、9435；
德国拜耳PC特殊品级：OD2015、AL2447、LQ3147、AL2647、1239、1243、RX1805；
韩国陶氏PC：201-8、201-10、201-15、201-22、302-5、302-10、303-15、303-22；
台湾旭美化成PC：PC-110；PC-115、PC-122、PC-110T、PC-110U、PC-122U；
日本三菱PC耐候级：S2000UR、S3000UR；日本三菱PC阻燃级：S2000VR、S3000VR、N-5R、FPR3500；
日本三菱PC高流动：H-3000VR、H-3000UR；
日本三菱PC加纤阻燃：GSV-2010R2、GSV-2020R2、GSV-2030R2；
日本三菱PC加纤阻燃高流动：GSN-2010KR、GSN-2020KR、GSN-2030KR、GSN-2040KR；
日本三菱PC照相机专用料：GS2010MR2、GS2020MR2、GS2030MR2；
日本三菱PC抗蒸汽：7022A、7025A、7027A、7030A、7022I、7025I、7027I、7030I；
日本三菱PC复合强化级：7025G10、7025G20、7025G30、7025G40；LG-DOW
PC：201-08/-10/-15/-22、302-05/-10、303-10/-15；帝人PC：L-1225L、L-1225Y、L-1250Y、L-1225Z100
、L-1250Z100、LN-1250G、LN-2250Y、G-3410R、G-3415R、G-3420R、G-3430R；
出光PC：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；PC主要性能：1) 具高强度及
弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2) 高度透明性及自由染色性；3) H.D.T.高；4) 耐疲劳性佳
；5) 耐候性佳
；6) 电气特性优；7) 无味无臭对人体无害符合卫生安全；8) 成形收缩率低、尺寸安定性良好。
PC主要用途：1) 电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、
信号继电器及零件等；2) 汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃等；
3) 工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；
4) 光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；
5) 高精度零件：电子计算机、视频录象机等；6) 机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、
凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；
7) 医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器；
8) 其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方
面用作奶瓶、餐具、玩具、模
型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
分类：食品级PC、抗紫外线耐候PC、阻燃级PC、加纤防火PC、防静电PC、导电PC。

技术支持+销售专线; 13431527577谢先生（销售负责人）

Q Q：55277041