

500风量、1000风量、1500风量高效送风口厂家

产品名称	500风量、1000风量、1500风量高效送风口厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	385.00/件
规格参数	品牌:灵洁 材质:冷板烤漆 产地:广东广州
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效过滤器，制作出一个全新的高效过滤器，全部排风表面正反面更替的同心圆孔蔓延口，使气旋以圆锥的方式且正反转地为清洁房间内排风，动能大限度的冲走房间内浮尘，且气旋匀称，同样情况下，更高一些功效的提升净化室的洁净度等级；高效过滤器要在改造和新创建各个净化室时，可以作为终端设备高效过滤设备立即安放在净化室顶篷等地方，工作效率高、摩擦阻力低、重量较轻，具备低投资，工程施工简单等特点；高效过滤器是净化空调系统理想的终端设备过滤系统，可是目前市面上现今高效过滤器大多数形式单一，进风口不匀，中心为圆洞，四周散流，因圆洞进风口与散流间产生交角，容易产生涡旋，有损浮尘被净化室的气旋循环系统带去，严重危害净化室的洁净度等级，进一步提高净化室使用成本。

高效过滤器是净化室**是尾端设备，它广泛应用于部分规定洁净度等级比较高生产制造的地区，如：实验室、生物医药、医院门诊、LED光学、半导体材料、电路板、微电子技术、电脑硬盘生产制造、食品工业、精密机械制造这些行业无尘净化车间的空调风机盘管排风处。

高效过滤器构造表明：

含静压箱，散流板，高效送风口和电动风阀。高效过滤器要在改造和新创建各个净化室时，可以作为终端设备高效过滤设备立即安放在净化室顶篷等地方，工作效率高、摩擦阻力低、重量较轻，具备低投资，工程施工简单等特点；

高效过滤器规范性能参数：

新项目型号规格

静压箱规格W × D × Hmm 过滤器尺寸W × D × Hmm 法兰盘尺寸mm 额定工况m3/h

320	390 × 390 × 500	320 × 320 × 220	200 × 200	500
484	554 × 554 × 500	484 × 484 × 220	320 × 200	1000
610	680 × 680 × 500	610 × 610 × 150	320 × 250	1000
630	700 × 700 × 500	630 × 630 × 220	320 × 250	1500
680	985 × 680 × 500	915 × 610 × 150	400 × 200	1500
680	680 × 1290 × 500	630 × 630 × 220	320 × 250	3000

高效过滤器作用：

- 1、 各种各样洁净级别和多种多样维护保养构造的净化室。
- 2、 出风口材料：碳素钢、不锈钢板、铝合金板塑料；
- 3、 用以非匀称净化室的房顶排风，
- 4、 散流板方式各种各样，美观大方、整齐、设计风格统一；

高效过滤正压送风口特点：

- 1、 送风方法有侧进风和顶进风，法兰口有正方形和椭圆形二种构造。
- 2、 具备实用性强、工程施工简单、低投资等特点；
- 3、 确保气旋的喷涌速率,避免涡旋的形成；