

进口气动调节隔膜阀

产品名称	进口气动调节隔膜阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径:DN15-DN400 压力:0.6-1.6Mpa 材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口气动薄膜隔膜调节阀

德国沃德WODE进口气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀，阀盖上无填料函。因而阀流通能力比一般调节阀大且无泄漏，在许用压差范围内可作切断阀用。气开、气关作用由正反执行机构实现。该阀适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。

调节阀主要技术性能指标

公称通径：DN15-DN400mm

公称压力：[150LB-300LB](#) 或者 PN1.6-PN2.5

行程mm 10、16、25、40、60

流量特性 近似快开型

介质温度 -15 ~ 200([常温型](#)、[-40 ~ +250](#)、[-40 ~ +450](#)([中温型](#)、[-100 ~ +200](#)([低温型](#))))

法兰形式 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式

可调比R 30:1

气源接头 M16 × 1.5

公称通径(mm) 配用执行机构号 主要技术参数

[薄膜有效面积\(cm2\) 行程\(mm\) 额定流量系数Kv值](#)

[调节阀性能](#)

技术指标

不带限位器 [带限位器](#)

基本误差% $\pm 10 \pm 1.5$

回差% 8 1.5

死区% 6 0.6

允许泄漏量 衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料

为：**丁橡胶，氟橡胶 $10^{-4} \times$ 阀额定容量

无衬里材料为，隔膜材料为：**

[丁橡胶，氟橡胶 \$5 \times 10^{-6} \times\$ 阀额定容量](#)

可配附件 [电气限位器或电/气转换器空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等](#)

额定流量系数Kv偏差% ± 20

订货须知

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数；

1.[公称通径、额定流量系数KV](#)，

2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸碱性），

3.电源电压和控制信号；

4.流量特性，

5.阀的开关型式，

6.阀体、阀芯材料，

7.阀前和阀后的（[压差](#)）。以便我们为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我公司销售部订购；

三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

欢迎您查勘[我们的产品](#)，如有任何疑问，您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。