

进口气动薄膜式三通分（合）流调节阀

产品名称	进口气动薄膜式三通分（合）流调节阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径:DN15-DN600 压力:0.6-6.4Mpa 材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口气动薄膜式三通分（合）流调节阀

德国沃德WODE进口

气动薄膜三通（分流）合流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯结构，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等优点。

广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过

三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有1.6、4.0、6.4MPa；阀体口径范围DN25~200。适用流体温度由-60 ~+450。泄漏量标准为IV级。流量特性有直线、抛物线两种。

流对对阀芯作用方向都处于流开状态，

故阀能稳定工作。除上阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。

主要零件材料

阀体、阀盖：球墨铸铁、铸钢、不锈钢、高温钢等； 阀芯、阀座：不锈钢，司太莱合金堆焊；

波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物；

填料：聚四氟乙烯，柔性石墨；

膜盖：A3； 弹簧：60SiMn； 阀杆、推杆：不锈钢； 衬套：不锈钢；

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯；

[垫片：橡胶石棉板、10、不锈钢石棉缠绕垫片；](#)

公称通径：DN15-DN600mm

公称压力：[150LB-600LB](#) 或者 PN1.6-PN6.4

订货须知

一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数；

1.公称通径、额定流量系数KV，

2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸碱性），

3.电源电压和控制信号；

4.流量特性，

5.阀的开关型式，

6.阀体、阀芯材料，

7.[阀前和阀后的（压差）。](#)以便我们为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我公司销售部订购；

三、当使用的场

合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由[我们的专家为您审核把关。](#)

欢迎您查勘我们的产品,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。