

# 淮安高低温试验箱 江苏易腾检测 高低温试验箱供货商

产品名称	淮安高低温试验箱 江苏易腾检测 高低温试验箱供货商
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

制冷剂热物理特性的限制恒温恒湿试验机中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A，在一个大气压下其蒸发温度是-46.5（R22/-40.7），但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10左右（在强制送风散热循环下，蒸发器和内箱的温差），就是说箱内只能制取-36.5的低温，当然，通过调低压缩机的蒸发压力，可以将R404A制冷剂的蒸发温度降低到-50；所以要获取-50及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环，制取-50~-80的低温，低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7。

高低温湿热试验箱在使用的过程中，有很多注意事项，也需要经常保养，淮安高低温试验箱，这样可以延长试验箱的使用寿命。

注意事项及恒温恒湿试验箱保养:

本机若在0以下运转时，应尽量避免打开箱门，因为做低温时，高低温试验箱供货商，若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象，尤以温度愈低状况愈严重，若必须打开，高低温试验箱供应商，则应尽量缩短开门时间。

当完成低温运转时，务必设定温度条件60施行干燥处理约半小时，以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。

电路断路器，温度超温保护器，提供本机测试品以操作者的安全保护，故请定期检查。

禁止试验爆炸性，可燃性及高腐蚀性物质。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

任何制冷剂，蒸发温度越低，高低温试验箱报价，则蒸发压力也就越低。过低的蒸发压力，有时可能造成压缩机难以吸气，或者使外界的空气进入制冷系统。当蒸发温度过低时，某些常用制冷剂已达凝固温度，无法实现制冷剂的流动，循环。蒸发压力降低，制冷剂的比体积增大，制冷剂的质量流量减少，制冷量大大下降。为了获得所需制冷量，必须增大吸气容积，使压缩机体积过于庞大。

淮安高低温试验箱-江苏易腾检测-高低温试验箱供货商由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。