

高低温试验箱厂家 金华高低温试验箱 江苏易腾检测

产品名称	高低温试验箱厂家 金华高低温试验箱 江苏易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

高低温试验箱的日常维护：

高低温试验箱一般我们建议将其置于温度为8 ~28 ，对不具备此条件的实验室，须配备适当的空调器。

坚持专人专业管理维护，有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习，以获得较专业的维护、维修的经验和能力。

固定每3个月清洗一次冷凝器，金华高低温试验箱，对于压缩机采用风冷冷却的，应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能。对于压缩机采用水冷冷却的，除须保证其进水压力与进水温度外，还必须保证相应流量，并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。

高低温湿热试验箱在使用的过程中，有很多注意事项，也需要经常保养，高低温试验箱公司，这样可以延长试验箱的使用寿命。

注意事项及恒温恒湿试验箱保养:

测试中若欲观察箱内变化状况时，可将室内灯(LIGHT)开关开启，高低温试验箱生产厂家，经由窗口知悉内部之变化情形。

请注意本机必须安全确实地接地，以免产生静电感应。

避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。

冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养，保持清洁。

于操作当中，除非有必要，高低温试验箱厂家，请不要打开箱门，否则可能导致下列不良后果：

- 1)高温湿气冲出箱外，十分危险。
- 2)箱门内侧仍然持高温，造成伤害。
- 3)高温空气可能触发火灾警报，产生误动作。

正确的装置湿球的纱布，方能保证量取正确的相对湿度。

请详阅控制器说明书及相关说明书后，方可操作。

高低温试验箱：温度偏差温度稳定后，在任意时间间隔内，工作空间中心温度的平均值和工作空间内其它点的温度平均值之差。虽然新旧标准对此指标的定义和称呼相同，但检测已有所改变，新标准更实际，更苛刻一点，但考核时间短点。一般标准要求指标为 ± 2 ，纯高温试验箱200 以上可按实际使用温度摄氏度() $\pm 2\%$ 要求。

高低温试验箱厂家-金华高低温试验箱-江苏易腾检测(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是一家从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“易腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使易腾检测在电工仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！