

不锈钢保温Y型过滤器BGL41 , 316美标不锈钢过滤器

产品名称	不锈钢保温Y型过滤器BGL41 , 316美标不锈钢过滤器
公司名称	上海良泰阀门制造硬性规定
价格	95.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区南航公路
联系电话	021-51601731 13917177156

产品详情

『不锈钢过滤器』上海良泰阀门制造有限公司过滤器的相关产品, TYG螺纹过滤器UL41HU型过滤器, 手摇刷式过滤器, A型系列全自动自清洗过滤器, ST微电解除垢器ST-II-F旁流水处理器, ZD大流量全自动过滤器, NS全自动自清洗过滤器, YB全自动自清洗过滤器, OF氧气过滤器, RGY型过滤器, T型管道过滤器, RLSY拉杆伸缩式过滤器, SBL14-25C桶形吊篮式过滤器, RZPG-I自动排污过滤器, UG过滤器, 不锈钢过滤器, 不锈钢过滤器—上海良泰阀门制造有限公司过滤器系列: 不锈钢过滤器, 不锈钢过滤器批发, 不锈钢Y型过滤器GL41, YS11, 不锈钢拉杆伸缩过滤器YSTF, T型不锈钢过滤器SRT, SBT, 不锈钢U型管道过滤器SRU, 不锈钢篮式直通过滤器SRBA, 不锈钢篮式高低型过滤器YG07, 不锈钢双桶过滤器, ZPG系列自动排污过滤器, 不锈钢手摇刷式过滤器S型, 法兰式不锈钢过滤器, 丝口不锈钢过滤器YS11, 不锈钢气体过滤器, 不锈钢保温Y型过滤器BGL41, 保温篮式过滤器, 不锈钢磁性过滤器CXGL, GZTP不锈钢直通平板过滤器, ZT型平衡隔板式过滤器, 不锈钢过滤器, 材质有不锈钢304, 316, 304L, 316L等, 工作压力1.6-25MPA, 美标从150LB-600LB, 工作温度-20 ° C-, 425 ° C, 阀门口径从, DN15-DN600, 连接方式: 法兰, 丝口或焊接, 适用介质: 水, 污水, 油品, 气, 天然气, 燃气等, 欢迎选购订做.

什么是过滤器, 过滤器是通常安装于水力控制阀等设备的进口端, 防止颗粒性杂质进入通道, 造成堵塞, 使阀门或其他设备失灵而不能正常使用, 过滤器是水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备, 过滤器也适用于空调与通风系统预过滤, 洁净室回风过滤, 局部高效过滤装置的预过滤, 具有运行管理方便, 过滤速度快, 冲洗简单可靠等优点, 过滤器种类有很多, 包括, 篮式, 手摇式, T型, Y型, U型, ZPG型等, 维修与保养, 管道过滤器的核心部位是过滤芯件, 过滤芯由滤框和不锈钢丝网组成, 不锈钢丝网属宜损件, 需特别保护, 当工作一段时间后, 过滤器滤芯内沉淀了一定的杂质, 这时压力降增大, 流速会下降, 需及时清除滤芯内的杂质, 清洗杂质时, 特别注意过滤器过滤芯上的不锈钢丝网不能变形或损坏, 否则, 再装上去后, 过滤后介质的纯度达不到设计要求, 压缩机, 泵, 仪表等设备会遭到破坏, 如发现不锈钢丝网变形或损坏, 需马上更换.