

## EG6B41气动衬胶隔膜阀【英标衬胶手动隔膜阀】

产品名称	EG6B41气动衬胶隔膜阀【英标衬胶手动隔膜阀】
公司名称	上海良泰阀门制造硬性规定
价格	65.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区南航公路
联系电话	021-51601731 13917177156

### 产品详情

上海良泰阀门制造有限公司隔膜阀相关同类产品,G41F-6S增强聚丙烯隔膜阀,往复型无手操型拨动隔膜阀 G45J-6直流式衬胶隔膜阀,EG6B41气动衬胶隔膜阀,EG41J-10英标衬胶手动隔膜阀,GM高真空隔膜阀,EG41 W无衬里隔膜阀,SEG41W卫生级隔膜阀,G11W内螺纹隔膜阀,G49J三通隔膜阀,G49J-10三通衬胶隔膜阀,G6B 41J常闭式衬胶气动隔膜阀,G6k41J常开式衬胶气动隔膜阀,G49J-10卫生隔膜阀,G941J-10电动衬胶隔膜阀,G4 1J-10衬胶手动隔膜阀,什么是不锈钢隔膜阀,隔膜阀是带尾阀,具有可消毒灭菌功能的新型阀门,手动,手轮驱动直通式截止阀,EPDM隔膜材料,精密铸造不锈钢阀体,抛光直通无死角通道,并且具有开,关限位及状态显示功能,该阀门耐酸,耐碱,无外漏,不染菌,易消毒以及维护方便,隔膜阀的优点近似于夹紧阀,其闭合元件不被工艺介质说湿润,因此在腐蚀性工艺介质中能够使用较便宜的材料制造,流动物流是直线通过或近似于直线通过,且产生小的压力降,使它成为理想的开关操作,并避免了产生紊流,隔膜阀也可作节流操作,然而在靠近阀体底部维持一个节流位置时,有时小颗粒会在隔膜或阀体底部切成草寇而导致腐蚀,因为隔膜是位于承压阀体内,隔膜阀能够比加紧阀处置稍高的压力,但是总的压力及温度额定范围是依赖于材料的韧性或隔膜的增强,阀体流动通道与隔膜韧性量有关,隔膜阀另一优点是弱国隔膜失效,阀体能容纳浅陋的物流,而好于加紧阀外壳,隔膜阀的应用条件近似于夹紧阀,隔膜的回弹使他沿着流体中的颗粒而密封,并使它在烯浆,工艺材料或含有固体的流体中能理想的操作,隔膜阀的两种典型结构是直线通过结构和堰式结构,堰式隔膜阀和直线通过式隔膜阀的结构,除去阀体和隔膜之外,其他部分结构相似,阀体上有一涂漆的唇部,它向上抬起而与隔膜相遇,因为俄可以事宜哦那个较小的隔膜,阀体是自排液式的,因而它被理想的用于食品公益操作,因为隔膜可以由较强的材料制造,故阀体也能用于高压工况,隔膜的弹性不足以用长的行程,较强的和加强的隔膜也使得堰式结构用于高压工况,隔膜的弹性不足以用于长的行程,较强的和加强的隔膜也使得堰式结构用于真空操作,直线通过隔膜阀,其阀体的底壁几乎与物流平行,使得物流不受阻碍地通过阀门而无大的干扰,隔膜的弹性使它可移动到阀体底部,隔膜上面是压缩器,一个圆形零件其形状颇像阀体的流动通道,它连接到手轮杆上,隔膜安装在压缩器底部以保证隔膜在全开位置时能被提起而远离物流,压缩器是不与介质接触的阀门零件,手轮机构是位于与阀体用螺栓连接的阀帽内,隔膜本身被用作为阀体和阀盖帽之间的垫片,用以防止向大气泄漏。