

SHZ(B) - D()型防腐台式四表四抽头循环水真空泵

产品名称	SHZ(B) - D()型防腐台式四表四抽头循环水真空泵
公司名称	巩义市科瑞仪器有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市八零八路
联系电话	86-037164123451 13838597279

产品详情

台式循环水真空泵

[台式循环水真空泵](#)

是在循环水多用真空泵的基础上，根据实验室面积较小这一特点，参照日本台式泵，一次性成型外壳，缩小体积改进而成。[台式循环水真空泵](#)

具有体积小，重量轻，外型美观等特点，双表双抽气，四表四抽头，双面相同的多用真空泵，既让教师便于直观演示，又可在任意一面开机、关机。[台式循环水真空泵](#)

采用双抽头，可单独或并联使用，装有两个真空表。

新改进防腐四抽头，可单独或并联使用装有四个真空表。[台式循环水真空泵](#)

主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。[台式循环水真空泵](#)

耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。[台式循环水真空泵](#)

可同时有四名学生进行化学实验，缩小实验空间。

为防止水温过高使真空度降低特设有加冰孔，在水温过高真空度降低时加冰使用。

腐 台式循环水真空泵

锈钢

表四抽头循环水真空泵

式不锈钢循环水真空泵

台式循环水真空泵

透明水箱台式循环水真空泵是在循环水多用真空泵的基础上，根据实验室面积较小这一特点，改进透明防腐水箱，防腐壳和不锈钢外壳多种型号，缩小体积改进而成，具有体积小，重量轻，外型美观等特点，双表、双头抽气。为防止水温过高使真空度降低特设有加冰孔，在水温过高真空度降低时加冰使用。透明水箱台式循环水真空泵采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。

透明水箱台式循环水真空泵主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。透明水箱台式循环水真空泵耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。

台式循环水真空泵技术参数：

规格型号	配机性能(Performance)						本机功能				外表尺寸长×宽×高(mm)	全机重量
	功率 W	工作电源 V/Hz	流量 L/min	扬程 M	机体材质	最大真空度 Mpa	单头抽气量 L/min	抽气头数 个	储水箱容积 L			
SHZ(B)-E	180	~ 220/50	60	12	防腐	0.098	10	2	15	422 × 306 × 480	15	
SHZ(B)-D()	180	~ 220/50	60	8	1Cr18	0.098	10	2	15	400 × 280 × 420	15	
SHZ(B)-D()四表四抽头	370	~ 220/50	60	8	防腐	0.098	10	4	15	400 × 280 × 420	15	
SHZ(B)-A	180	~ 220/50	60	8	1Cr18	0.098	10	2	15	400 × 280 × 420	15	
SHZ(B)-D()透明水箱	180	~ 220/50	60	8	1Cr18	0.098	10	2	15	400 × 280 × 420	15	