铜陵高低温试验箱 高低温试验箱供应商 易腾检测

产品名称	铜陵高低温试验箱 高低温试验箱供应商 易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

高低温试验箱的日常维护:

坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁。

长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。

由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成,因此一旦设备出现问题,应全i面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以 先外后里,即首先排除外部因素后,根据故障现象对设备进行先系统分解。后对系统综合的分析与判断,或可以采用倒推的方法查找故障原因。首先按照电气接线图 查找是否电气系统有问题,查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,我们专注于可靠性试验已有16余年,高低 温试验箱供货商,在此期间,我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配合适的试验 设备。

合理选择高低温试验箱试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,铜陵高低温试验箱,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时

要发散热量。

高低温试验箱与高低温交变试验箱的区别主要在于控制部分与制冷部分。高低温试验箱的控制部分主要是通过数显仪表控制的,而高低温交变试验箱是通过可编程控制器控制的,数显仪表一般都为手动控制,能执行的命令一般为单次,而可编程控制器则是全自动控制的,高低温试验箱报价,可以预先把要设置的参数以及试验的次数设置进去,然后按照所设置的程序工作。高低温试验箱的制冷部分比较单一,只要能够恒定在一定的温度就可以。而高低温交变试验箱需要测算一定的冷量,以便在不同的温度点输出不同的冷量,来实现交变。它们的箱体结构基本一样,技术参数也是一样。

铜陵高低温试验箱-高低温试验箱供应商-易腾检测(推荐商家)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远,砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!