

## EMA弹性环氧改性防腐涂料 涂刷时要横纵、均匀涂刷

产品名称	EMA弹性环氧改性防腐涂料 涂刷时要横纵、均匀涂刷
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 耐洗擦性:强 拉伸强度:3Mpa
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

长沙惠晨材料有限公司公司在防水防腐工程等方面有独到的解决方案。经过多年的努力，凭着公司雄厚的技术实力、完善的生产能力、良好的售后服务。公

司的核心产品高弹性环氧改性防腐涂料，是一种环保型高科技产品，涂层不但有足够的不透水性能外，还能保粘界面与被粘界面两者之间都有足够的粘结强度

和剪切强度。具有成膜快，粘结力强混凝土干湿面上均可施.符合各项工业建筑防腐蚀设计规范要求。施工方便较其的简便，施工无须加其他材料，可选择机器

施工也可选择人工施工。防潮、防霉效果显著：建筑物表面一经该产品处理，在外界潮湿的环境下仍能保持室内干燥，大幅度提高了涂层的防水防腐和抗污染

能力；用于石料上，能防止青苔生长，保持表面清洁。

### 产品物理性能

EMA弹性环氧改性防腐涂料的成膜物质为水性环氧树脂、乙烯基脂、聚三氟氯乙烯、聚乙烯、叔碳

酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；叔碳酸用于和无机固化剂

反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好

的渗透能力。

EMA弹性环氧改性防腐涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。

EMA弹性环氧改性防腐涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；EMA弹性环氧改性防腐涂料具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性

能；EMA弹性环氧改性防腐涂料涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜

产品特点、

成膜速度快可在潮湿基层上施工。

涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

与砼表面接触，可以渗透到砼毛细孔内，与砼具有良好的粘结强度，能够达到国家标准。

耐强酸、强碱、盐、矿物油、臭氧、细菌的腐蚀。

高弹性能够预防砼的动态裂纹造成的渗透腐蚀。

20多年的实际工程使用，使用寿命较长。

厚质防腐涂层能够确保工程质量。

干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。

什么是EMA弹性环氧改性防腐涂料

EMA弹性环氧改性防腐涂料是对溶剂进行低污染化的取代产品,同时有着更好的独特的产品性能. EMA弹性环氧改性防腐涂料中有机溶剂相当少,体积固体分在98%~%. EMA弹性环氧改性防腐涂料常用作储罐内壁、输水管道内壁、储槽内壁等的内衬涂层,或者海上平台、水利设施等大型钢结构的重防腐应用.