

## SELL:POM 100ST-NC010高韧性齿轮消声工业用品

产品名称	SELL:POM 100ST-NC010高韧性齿轮消声工业用品
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	POM:POM耐磨 100ST-:POM,齿轮 杜邦:高韧性
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

(NC010本色)POM100ST NC010美国杜邦

越泰塑胶原料有限公司竭诚为您服务！（公司所售之新料均保证原厂原包，货真价实，欢迎来电订购或咨询）。

POM100ST NC010美国杜邦物料性能: 综合性能较好.强度.刚度高.减磨耐磨性好.吸水小.尺寸稳定性好.但热稳定性差.易燃烧.在大气中暴晒易老化.

适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件

POM100ST NC010美国杜邦特点:1. POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处. 2. POM的加工温度很窄(0-215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体. 3. POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少; 4. POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80-100 ),产品脱模时很烫,需防止手指. 5. POM宜在[中压.中速.低料温.较高模温"的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温 6. POM具高机械强度和刚性 7. POM 高的疲劳强度 8. POM环境抵抗性.耐有机溶剂性佳 9. POM耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性优

POM100ST NC010美国杜邦应用:可代替大部分有色金属.汽车.机床.仪表内件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电水壶.泵壳.沥水器.水龙头等.POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性.特别适合于制作齿轮和轴承.由于它还具有耐高温特性.因此还用于管道器件(管道阀门.泵壳体).草坪设备等.

