

EMA高弹性环氧改性防腐涂料 可选机器施工 也可选人工施工

产品名称	EMA高弹性环氧改性防腐涂料 可选机器施工 也可选人工施工
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:EMA 包装规格:50KG
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

EMA高弹性环氧改性防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。改性聚氨酯防腐涂料是无毒、无污染，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！良好的附着力和一定的机械强度良好防腐蚀性能，较小的透气性和不渗水性，防腐除了要满足以上的要求，还继续无毒，低度，无污染，省能源，经济，施工简单方面发展。也有了新的要求由单一功能向多功能长时效发展。EMA高弹性环氧改性防腐涂料是我公司自行开发的混凝土结构防水防腐涂料,适应于混凝土结构的防护。满足国家标准 GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。《技术规范》的制定实施，提升了城镇‘污水零直排区’建设的规范化和标准化，有利于保障城镇‘污水零直排区’建设质量，也是对‘五水共治’治水经验的标准化凝练和总结，有利于激发公众参与，实现共建共享。

产品特点

(1) EMA高弹性环氧改性防腐涂料对混凝土表面有良好的附着力，且耐冲击性和抗磨性能良好。其各项性能与溶剂型聚氨酯涂料相当。

(2)耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等，耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。

(3) 粘结强度高，机械力学性能优良、富有弹性。干湿基面均可施工，施工简便、安全。

(4) 无毒、无害、无污染，可用于饮用水防腐工程。

(5) 经 EMA 高弹性环氧改性防腐涂料保护后混凝土碳化实验 30 天后，碳化深度为零

产品优势；

涂层具有防水防潮、防霉、抑制细菌作用。

涂层粘结性强，对混凝土基层具有较高附着力。

涂料对混凝土基体具有高渗透性，可渗入其内部结构。

涂层可在有潮气的表面涂装，干燥固化快，施工周期短。

涂层固化成膜后物理性能优异，具有较好的硬度和柔韧性。

涂层耐酸、耐碱、耐油、耐盐，具有良好的耐化学品特性。

配套性兼容性好具有良好层间附着力，能与多种中间漆和面漆配套使用。

油脂涂料知识；

油脂涂料是以干性油为主要成膜物的一类涂料。其特点是易于生产，涂刷性好，对物面的润湿性好，价廉，漆膜柔韧，但漆膜干燥慢，膜软，机械性能较差，

耐酸碱性、耐水性及耐有机溶剂性差。干性油常与防锈颜料配合组成防锈漆，用于耐蚀要求不高的大气环境中生漆生漆又称为国漆、大漆，是我国特产之一。

生漆是从生长着的漆树上割开树皮流出来的一种乳白色粘性液体，经细布过滤除去杂质即是。它涂在物体表面上后，颜色迅速由白变红，由红变紫，时间较长

则可变成坚硬光亮的黑色漆膜。漆酚是生漆的主要成分，含量达 30%~70%。一般讲，漆酚含量越高生漆质量越好。生漆附着力强、漆膜坚韧、光泽好，它耐

土壤腐蚀，较耐水、耐油。缺点是有毒性，易使人皮肤过敏。此外它不耐强氧化剂，耐碱性差。