

消防专用吸水膨胀麻袋 工程截流吸水膨胀袋 消防应急膨胀袋 膨胀麻袋【图】

产品名称	消防专用吸水膨胀麻袋 工程截流吸水膨胀袋 消防应急膨胀袋 膨胀麻袋【图】
公司名称	河北五星防汛吸水膨胀袋销售公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北石家庄中山东路133号石家庄外贸6楼
联系电话	0180-31107352 18031107352

产品详情

河北五星电力设备有限公司供应消防专用吸水膨胀麻袋 工程截流吸水膨胀袋 消防应急膨胀袋 膨胀麻袋【图】

【吸水膨胀麻袋】作用：临水截渗：临水坡用透水性小的粘性土料抛筑前戗，或用篷布、土工膜隔渗，主要截渗方法有：

【吸水膨胀麻袋】 散抛粘土截渗：当临堤水深较小，风流不大，附近有粘性土料而且取土较易时采用，粘土戗台顶宽不小于3米，高度不小于水位以上1米，长度最少超过渗水堤段两端各5米。

【吸水膨胀麻袋】 土袋（桩柳）前戗截渗：当临河水浅但流速较大，散抛土料易冲失时采用，先在水面以下堤坡脚以外用土袋筑一隔墙，然后再抛填土料。

【吸水膨胀麻袋】 桩柳防冲墙截渗：当临河水深较大，水下土袋筑墙困难，工程量大时采用，即在临

水侧坡脚前0.5~1.0米处，打木桩一排，桩距1米，桩长根据水深和流势确定，一般以入土1米，桩顶高出水面为度，打好的木桩上用柳枝或芦苇、秸料等销料编成篱笆或用竹杆、木杆将木桩连起来，上挂芦席或草帘、土工布、苇帘等，桩柳防护墙做好后抛填土料。

【吸水膨胀麻袋】 土工膜（或篷布、彩条布）加土袋保护层：当缺乏粘性土时采用，先清理铺设范围内堤坡和堤脚地面，将土工膜卷在滚筒上从堤肩上往下滚，尺寸以铺满堤坡并伸入临水堤脚外1米以上为宜，铺好后由下往上压满一层土袋保护。

【五星】吸水膨胀麻袋用于堤防遇洪水可能出现渗水、管涌、漏洞、滑坡、裂缝、坍塌、陷坑、漫溢、决口等险情。险情可能多类同时发生，南山支流发生险情机率较高。

河北五星电力设备有限公司

联系人：李玉杰

电话：0311-80815249///15512105176

业务qq：2280971820

地址：石家庄市中山东路133号石家庄外贸6楼