

# 矿用气动无压调节风门技术要求

产品名称	矿用气动无压调节风门技术要求
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/件
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:铁质 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

### 气动无压调节风门技术要求

#### 一、风门说明

2MIK-127型风门控制用电控装置介绍;1、电控装置。矿用隔爆兼本质安全型。2、电拉箱供电电源:127v。

3、风门控制方式。风门门扇通过光控或红外线感应控制方式实现风门的自动开启和关闭，灯光闪烁光控传感器3次直接能开启门体。风门在无轨胶轮车辆通过时无需操作人员下车即可通过。当巷通行人通过时，通过手动开启方式开启风门，确保人员出入安全，操作简易，维修方慢。

4、两道风门之间可实现闭锁，正常状态下只能打开一道风门，避免风流短路。

5、风门在控制装置失效后，具有手动泄压功能，停电后通过气缸放气。风门能够手动打开和关闭。

6、防夹功能:红外发射器与红外接收器安装在每道风门的两侧。关门过程中遇到行人、行车通过时。风门能够自动打开，避免车辆碰撞门扇。出现挤压事故。

7、红外线检测距离:0~10m.

8、光控传感器检测距离:5m-