

双向气动无压风门主要部件配置要求

产品名称	双向气动无压风门主要部件配置要求
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:铁质 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

双向气动无压风门，主要部件配置要求：

- 1.风门材质用国标碳钢Q235B，门框采用标准100*50mm矩形方管制作（门框方管采用可拼接式，与矿井现有同尺寸的风门可实现共用），门扇采用厚度2.0mm的碳结钢板，双面贴焊，门扇内部焊接50龙骨骨架。门体厚度不低于50mm,门扇不平整度控制在2mm之内。
- 2.在焊接风门前后，经喷砂或手工除锈后分刷两遍防锈底漆；面漆颜色可用蓝色锤纹漆，非涂漆的部位需经防腐处理。
- 3.门框与门扇之间设有密封条，密封严实，漏风率小于3%。
- 4.风门门扇上部设置观察窗，透视窗采用透明高硼硅耐火玻璃，厚度不低于8mm,耐高温要求不低于300°，透明不低于85%超白；
- 5.门体开启角度在0°~90°，大开启角度不小于90°。
- 6.设备结构形式采用平板式结构，同步异向开启，配置纯气动控制装置，具备互锁功能，满足煤矿安全规程要求。
- 7.风门配置机械闭锁器，实现停气时风门依然保持闭锁功能。

