

# PA6 日本宇部 1030B 注塑级 挤出级 高粘度

产品名称	PA6 日本宇部 1030B 注塑级 挤出级 高粘度
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	日本宇部:注塑级 1030B:挤出级 日本:聚酰胺
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度		ISO1183	1.14 g/cm <sup>3</sup>
	收缩率	横向流量	内部方法	1.2 %
		流量	内部方法	1.2 %
	吸水率(平衡,23 ° C,50%RH)		内部方法	2.5 %
机械性能	拉伸模量		ISO527-2	2800 MPa
	拉伸应力(屈服)		ISO527-2	80.0 MPa
	拉伸应变(断裂)		ISO527-2	>50 %
	弯曲模量		ISO178	2700 MPa
	弯曲应力		ISO178	110 MPa
冲击性能	简支梁无缺口冲击强度		ISO179	5.0 kJ/m <sup>2</sup>
热性能	热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B	145 ° C

		1.8MPa,未退火	ISO75-2/A	60.0	° C
	线形热膨胀系数-流动		ISO11359-2	8.0E-5	cm/
电气性能	相对电容率		IEC60250	3.50	
	相比耐漏电起痕指数(CTI)		UL746	PLC0	