

# 液位开关，UQK浮球液位开关

产品名称	液位开关，UQK浮球液位开关
公司名称	常州双环热工仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双环 型号:UQK 类型:浮球液位开关
公司地址	钟楼区新闸街道飞龙西路58号
联系电话	0519-85313779

## 产品详情

品牌	双环	型号	UQK
类型	浮球液位开关	工作温度	-40+250 ( )
材质	不锈钢		

### 一. 概述

uqk系列浮球液位开关适用于石油、化工、纺织印染、环保、民用建筑等各种敞口或密闭容器的液位控制和报警，仪表结构简单，安装方便，价格低廉，可用于各种介质的液位控制。仪表采用一个或多个浮球对液面进行控制，与外围仪器设备配套，可对液位进行自动化控制。

### 二. 结构原理

浮球随导管在液位的上升或下降过程中， $\frac{3}{4}$ 过控制点的时候驱动导管内的干簧管，促使其由常开变为常闭（或常闭变为常开）状态，并以开关量的形式输出。其输出方式有：1.浮球在指定控制点上，干簧管吸合，低于或超过指定控制点，干簧管又回到断开状态；2.浮球到达指定控制点后,干簧管吸合(或断开)并随着液位的上升而处于保持吸合(或断开)状态.当液位下降到指定控制点以后,干簧管断开（或吸合），完成一次开关量的装换。

### 三 型号命名

uqk-控制点数量（1-6点）/工作压力/介质温度/介质密度/连接方式（法兰或螺纹）/

订货长度/本体材质/防爆型式

本体材质：a:1cr18ni9ti 防爆型式：d：隔爆 exd bt4

b:316 : 本安 exhib ct5

c:316l

d:pvc

e:pp

f:ptfe

#### 四：主要技术参数

1.工作温度：-40 ~ 250

2.工作压力：0.6 ~ 2.5mpa

3.介质密度: 0.5g/cm<sup>3</sup>

4.连接方式:法兰dn80或dn100(hg20592 ~ 20635-97)

螺纹安装(订货时注明螺纹规格)

5.触点寿命:5 × 10<sup>4</sup>次

6.触点容量:220v ac,1.0a

24v dc,0.5a

7.防爆标志:隔爆 exd bt4

本安 exhib ct5

8.电气接口：m20 × 1.5内螺纹

详情请查阅[www.czrgyb.com](http://www.czrgyb.com)