## 流量计,玻璃转子/流量计,LZB-WBF

产品名称	流量计,玻璃转子/流量计,LZB-WBF	
公司名称	常州双环热工仪表有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:双环 型号:LZB-W(B)(F) 类型:变面积式流量计	
公司地址	钟楼区新闸街道飞龙西路58号	
联系电话	0519-85313779	

## 产品详情

品牌	双环	型号	LZB-W(B)(F)
类型	变面积式流量计	测量范围	2.4-2700 (m3/h)
公称通径	DN3-10 ( mm )	适用介质	气体,液体
工作压力	0.2 ( MPa )	工作温度	120 ( )

lzb-w(b)(f)改进型/流量计用于检测和调节微小流量,结构轻巧,分为带调节阀(wb型)和不带调节阀(w型)两种。还可根据客户使用情况制造耐腐型(wbf和wf型)。连接方式分为软管连接和螺纹连接。

本产品将于2009年1月1日起全新改型上市,敬请期待!

## 1.型号规格及主要技术参数

```
公称 型号 范围
              测量范围
                        准 锥管长度 允许被测流体状
         度
                        确度
                                       况
                             mm
通径d
             n
                     × 105pa20
mm
    lzb-
        10:1 0.4 ~ 4I/mi
                     6 \sim 60 \text{m}\text{I}/
                                  100
                                       -20 ~
                                               0.2
    3w(f)
                       min
                                       120
                             4级
    1zb-3w 0.6 ~ 6ml/mi 10 ~ 100ml/
```

```
b(f)
                                   min
                                            耐腐
                      n
                                            型为
                               16~160ml/6级
                 1 ~ 10ml/min
                                   min
                      2.5
                                   0.03
                  ~ 25ml/min ~ 0.3l/min
                 4 \sim 40 \text{ml/min} \, 0.06 \sim 0.6 \text{l/m}
                                    in
                 6 ~ 60ml/min 0.1 ~ 1l/min
                  10 ~ 100ml/ 0.15 ~ 1.5l/m
                      min
                                   in
                  16~160ml/ 0.3~3l/min 4级
    Izb-4w
      (f)
                      min
                               0.6~6I/min 耐腐
    Izb-4w
                  25 ~ 250ml/
     b(f)
                     min
                               0.7~7I/min 6级
                  40 ~ 400ml/
                     min
   Izb-6w
                  40 ~ 400ml/ 0.7 ~ 7l/min
      (f)
                      min
                               1~10I/min 2.5级
    Izb-6w
                  60 \sim 600 \text{m}\text{I}/
     b(f)
                      min
                              1.5~15I/min 耐腐
                                            型为
                  0.1 ~ 1I/min
                                            4级
10 Izb-10
                  0.1 ~ 1I/min 3 ~ 30I/min
                                                     100
     w(f)
                 0.16 ~ 1.6l/m 5 ~ 45l/min
    Izb-10
                      in
```

wb(f)