

金属管浮子流量计，LZZW金属管转子流量计

产品名称	金属管浮子流量计，LZZW金属管转子流量计
公司名称	常州双环热工仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双环 型号:LZZW 类型:变面积式流量计
公司地址	钟楼区新闸街道飞龙西路58号
联系电话	0519-85313779

产品详情

品牌	双环	型号	LZZW
类型	变面积式流量计	测量范围	1.2-3400 (m ³ /h)

lzzw系列微小流量金属管浮子流量计采用变面积式测量原理，测量部件由一个锥形测量管和浮子组成，适用于液体和气体的测量，具有坚固、稳定和应用范围广的特点。仪表可水平连接或垂直连接，可选装一个或两个报警开关，广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、制药等行业中等压力的微小流量测量和过程监测。

一、型号命名

结构形式b (介质流向)		接液材质c		附加功能d	
1	测进测出	rr1	1cr18ni9ti	k1	带一上限报警点
2	下进上出	rl	316l	k2	带一下限报警点
				k12	带一上限和一下限报警点

二、主要技术参数

1.测量范围：水 (20) (0.3 ~ 100) l/h

空气 (20 101325pa) (1.2 ~ 3400) l/h

2.量程比：10 : 1

3.准确度等级：4级

4.最大工作压力：2.5mpa（根据需要可增加）

5.介质温度：-80 ~ +150

6.环境温度：-25 ~ +65

7.连接方式：1/4 " npt内螺纹或 6（ 8）卡套连接或按用户要求

水平连接/垂直连接

8.限位报警：1~2个报警开关（可选）

9.尺寸：总体尺寸 110mm

安装中心距 90mm

三、测量范围

锥管号	水(20 l/h)	空气 (20 101325pa l/h)	最大压力损失(kpa)
w01	-	1.2~12	1.0
w02	-	5~50	1.2
w03	0.3~3	10~100	1.4
w04	0.5~5	15~150	1.5
w05	1~10	40~400	1.8
w06	2.5~25	80~800	3.5
w07	4~40	125~1250	6.5
w08	6~60	200~2000	13.0
w09	8~80	250~2500	23.5
w10	10~100	340~3400	40.0

四、零部件材质

零部件	标准型	特殊型
基座	不锈钢	316l或按用户要求
锥管浮子	不锈钢	316l或按用户要求
指示器外壳	铸铝	

详情请查阅ww.czrgyb.com