

山东巨益护栏厂 大连灯光护栏定做

产品名称	山东巨益护栏厂 大连灯光护栏定做
公司名称	山东巨益金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路
联系电话	13969520915 13969520915

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东巨益金属制品有限公司

- 1、灯光护栏定做结构完整性:这个标准要求灯光护栏定做必须具有合适的几何尺寸.足够的结构强度和良好的力学性能.避免灯光护栏定做结构破坏时灯光护栏定做部件对车辆和乘员造成伤害。
- 2、车辆、乘员风险度:这个标准要求碰撞过程中车辆在特定时间间隔内的平均加、减速度及乘员的速度改变量必须在安全允许范围内。
- 3、灯光护栏定做的吸能特性:这个标准要求利用灯光护栏定做的塑性变形以及立柱的变形大限度的吸收车辆的动能。
- 4、车辆的运行轨迹:这个标准要求发生交通事故时肇事车辆的行为要控制在一定的范围，特别是要控制车辆的回弹距离，以免造成二次事故。

选材，防撞护栏灯，首先是由钢材、铝材灯体、发光PC罩（玻璃易碎），发光芯片，驱动电源，防水硅胶，灯光护栏定做，耐寒耐热材料组成，钢材是Q235，Q195就次了，硬度和韧度不一样，无缝钢和焊接直缝管是两个概念，价格偏差也大，灯体铝材是用来散热的，如果用铁材，估计脆弱的LED芯片过不了几天就坏了，热胀冷缩也受不了。

发光面采用亚克力不可取过不了几天就老化，虽然发光效果强，玻璃就更是花瓶，好看不好用，还是纯PC料整体效果好，耐热耐冷还能耐空气老化，当然寿命也是有限的。

光源芯片当然用好的，不是家庭灯泡天天去换，但是老拿进口品牌去忽悠人已经过时了，只要规格同品质稳，国产进口没有区分之说，甚至假进口更害人。芯片好只是基础，光源还要封装，这里面程序不简单，就不说了，至于驱动电源并不是我们常规电器用的恒压或调压电源，因为电压电流是自动调节的所以对芯片的冲击保护起作用，所以寿命才长，很多产品设计都要用低压，实际使用了恒流驱动的高压产品更稳定，实际产品也高，外行总以为低压安全也便宜，实际是相反。

再就是防水材料使用，使用和封装不当，前功尽弃，几百万的小车再好开进水里也只能成废铁。

随着灯光护栏定做的投入使用，有不少问题浮出水面。当然有问题就要解决问题，今天和大家介绍一下一些问题解决的方法。

灯光护栏定做是阳台上的一个重比较要组成部分，主要起着安全防护的作用，现代生活还比较注重灯光护栏定做的美观装饰功能。不光要求护栏款式安全、牢固耐久、位置合理，还必须有足够的防护能力。但是我们现在生活中已经安装的锌钢阳台护栏却很多都存在着问题：

1、灯光护栏定做造型款式设计不合理

根据国家建筑标准，护栏垂直杆件间净空不应大于0.11m。而且必须采取防止儿童攀爬的措施，但是我们发现生活中经常看到因为竖杆间距设计不合理，或者没有防止儿童攀爬的设计，而出现了很多伤心的事情。为了杜这样的问题，首先设计单位应在图纸中明确说明采取何种型式的栏杆，如需建设单位自定，应在选定后由监理、设计单位确认后，方可采用。但是部分建设单位片面强调美观，忽视了灯光护栏定做比较重要的安全防护功能，导致栏杆间距、型式不合理，留下了安全隐患。

2、灯光护栏定做高度不足

灯光护栏定做高度国家的标准是地面到扶手面要求1.1米高，天面栏杆要求比较少1.2米高，但是很多楼盘的设计因为设计人员的缺失常识亦或为了节省成本，很多灯光护栏定做高度都达不到国家要求。同时检查扶手高度时应注意测量位置。

3、灯光护栏定做安装位置不当

灯光护栏定做的安装位置要准确，扶手做法要选择合理，安装前要提前做好细部设计。正确的灯光护栏定做安装位置应该是安装在挡水墙的中心位置，如果没有挡水墙那立柱固定点离平台边缘比较少要求10公分以上。太靠近边缘位置会影响固定点的牢固性。

4、灯光护栏定做材料选择不当

灯光护栏定做应以坚固、耐久的材料制作，当栏杆杆件采用金属管材时，管材的管径、管壁厚度应满足设计要求。

山东巨益护栏厂(多图)-大连灯光护栏定做由山东巨益金属制品有限公司提供。山东巨益金属制品有限公司位于山东聊城高新区淮河路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨益护栏在防撞设施中享有良好的声誉。山东巨益护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山

东巨益护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事防撞护栏，防撞护栏厂家，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。