

合肥 Texaco ALCOR DD 22 供应商

产品名称	合肥 Texaco ALCOR DD 22 供应商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

超压缩机流体内陆制造加工其他卡贝拉WF压缩机润滑油为制冷系统和空调机组提供的超低氟利昂浮点温度和倾点性能，优化稳定的润滑保护和系统性能。卡贝拉概述应用应用推荐用于使用含氟碳氢化合物制冷剂或氨的制冷压缩机和空调系统。推荐用于在蒸发温度为-45 ° C(R12)、-35 ° C(R22)和-25 ° C的氟烃制冷剂上运行的压缩机系统。(R 502)在场。

顾客利益低温性能与保护

卡佩拉(Capella Wf)是一种强大而稳定的先进技术压缩机润滑剂，专门用于提供的热稳定性，特别是在制冷设备和空调系统中一代压缩机存在的极低温下。这些先进的流体由特殊配方的环烷淡油和温度稳定添加剂系统设计，旨在满足并超过主要压缩机制造商的性能要求，提供-45 ° C的极低氟碳温度。

高稳定性性能

卡佩拉WF的低温性能优化了系统的效率和使用寿命，通过非常稳健和高度可靠的化学和热稳定性。卡贝拉WF具有很高的耐低温上蜡性能，保护膨胀阀的效率和毛细管性能，并确保在极长的使用周期内平稳运行，且停机时间。这种的压缩机运行是通过在氨和氟烃(如R-12和R-22)存在下的化学稳定性来提高的，在较长的运行周期内尽量减少清漆和污泥的形成。卡佩拉WF的配方将水含量降到极低的水平，提供了的腐蚀防护，的无冰操作，并延长了设备的使用寿命。

批准卡佩拉WF拥有以下几个等级的OEM认证：

苏尔泽；比策；Tecumsec；卡里尔；约克；萨布罗；J&E大厅

性能DIN 51503标准BS 2626：1992，A类润滑剂北约标准VV-L-825

ATF HD 389自动变速器液前入公共汽车农林、采石和建筑汽车货车(公司小型巴士)摩托车和娱乐卡车公共汽车农林、采石和建筑汽车货车(公司小型巴士)摩托车和娱乐卡车公共汽车农林、采石和建筑下一个ATF HD 389是一种的自动变速箱，专为艾莉森高速公路上的重型变速器而设计，需要一个TES-389附表—ATF。ATF HD 389也适用于需要DEXRON的客车、轻型卡车和公共汽车变速箱。?-III H液。德士古ATF HD 389概述应用应用ATF HD 389是专为艾莉森在公路上，重型变速器，需要一个TES-389附表—ATF。ATF HD 389也适用于通用汽车、福特汽车公司和其他需要、多用途的动力传动液的大多数2006年前自动变速器。ATF HD 389可用于装有GM 4L30-E4-速度变速箱和GM 5L40-E5-速度变速箱(型号)的宝马车辆ATF HD 389也可以用于动力辅助转向系统，允许使用Dexron-III型流体。它不应用于需要特定半合成或合成流体的转向或主动悬架系统，因为响应速度可能不够快。ATF HD 389也可以作为一种广泛的温度范围的抗磨液压油，用于移动，工业和海上应用。粘度相当于ISO VG 32。

顾客利益先进的配方提高了齿轮、轴承和离合器系统的磨损和腐蚀防护，有助于延长正常运行时间。设计以保持可靠的摩擦力控制，Texaco ALCOR DD 22 代理商，以平稳换挡动作。用于密封兼容性的配方，有助于防止开裂，特别是在保护艾莉森重型变速器中使用的氟橡胶密封件方面非常有效。基础油和添加剂的结合提供了先进的氧化稳定性，有助于防止漆器，淤泥和其他有害沉积物。可靠的低温流动性在冷天气启动过程中促进了快速的油循环和磨损保护。

批准 批准号艾莉森工商业污水附加费-389

AA-33902015

铜润滑脂9143是一种经证实的抗卡脂润滑剂。它是一种带有矿物油基的膨润土加厚化合物，旨在防止在高压下夹持金属连接，并润滑滑动表面。铜润滑脂9143概述应用应用铜润滑脂9143特别适用于汽车应用。可用于防止排气系统和制动机构的螺钉和螺栓卡住或生锈。它还能防止滑动表面之间的微动腐蚀。

顾客利益防锈耐水性耐高温提供高负荷保护辅助扭矩调整保护电池杆

性能 DIN 51 502ISO 6743-09操作温度铜润滑脂9143KPF 2 U-20ISO-L-XBGBB 2-摄氏20度至摄氏+650度

合肥 Texaco ALCOR DD 22

供应商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。康泰达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！