

# AD粉粘结剂 高通粘合剂 AD粉粘结剂公路运输

产品名称	AD粉粘结剂 高通粘合剂 AD粉粘结剂公路运输
公司名称	保定市高通材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	18633256869

## 产品详情

石墨粉属于非金属矿产材料。具有较高的导电性和导热性、熔点高、润滑性好、可塑性和化学稳定性。被广泛应用在化工、石油、冶金、铸造、润滑、密封等工业领域。那它到底都有些什么用途呢？可作为导电材料，在电气工业中制造电刷、碳管、碳棒、电视机显像管涂层等。石墨粉可以作耐火材料，可以制造石墨坩埚、炼钢作钢锭的保护剂等。

保定市高通新材料科技有限公司生产各种指标要求的萤石球粘合剂，符合特钢、普钢、不锈钢的冶炼要求。

1粘合剂的添加比例为百分之一到百分之二，即一吨萤石粉需添加粘合剂10公斤-20公斤左右。添加量小，节省大宗货物运输成本。

2粘合剂为有机物质，不降品位，不增碳，不增灰。

3粘合剂为粉状，将原料与粘合剂按照比例搅拌均匀之后加入适当的水，AD粉粘结剂公司供应，继续搅拌至粘性充分发挥出来即可，使用方便。

4粘合剂能提供很高的初始粘性，成球率在百分之九十八以上。湿球两米落地不会碎，AD粉粘结剂出售，干球强度在100公斤以上。

如果您有意向，可以将您的原料邮寄给我们，由我们来为您做实验，得出粘合剂的成本和强度数据，为您省去所有的。

精炼渣生产工艺有哪些？

## 精炼渣定义

是一种复合脱氧，脱硫材料，AD粉粘结剂，是钢铁企业炼钢精炼过程中必用的添加剂，AD粉粘结剂公路运输，有利于提高钢材内在的品质和使用性能。

## 精炼渣生产工艺

主要集中为原辅材料研磨、混合、搅拌、压球成型等过程。

- 1、将生石灰（CaO）运送至雷蒙磨前的受料坑内；
- 2、原料在雷蒙磨室内进行研磨、分离、收集后，加入（AD粉、碳酸钙粉）；
- 3、生石灰（CaO）粉、碳酸钙粉（CaCO<sub>3</sub>）、AD粉按工艺配比将原料依次投入一次搅拌机内进行高速搅拌3-5分钟，为使物料充分混合均匀，一次搅拌结束的物料经螺旋输送机输送至二次搅拌机进行充分搅拌10分钟；
- 4、搅拌完成的物料经螺旋输送机输送至压球机内压球成型即为产品。

## 精炼渣特点

- 1、化学成分均匀、熔点低，熔化速度快，可缩短钢铁冶炼时间，提高生产效率，减少冶炼时的增氧，降低精炼时的电耗；
- 2、不含氟、不侵蚀炉衬和钢包；
- 3、结构致密、不吸水、便于储运仓贮；
- 4、由于物相稳定，成渣快，可减少对钢铁厂粉尘污染，稳定精炼工艺。

AD粉粘结剂-高通粘合剂-AD粉粘结剂公路运输由保定市高通材料科技有限公司提供。保定市高通材料科技有限公司是从事“型煤粘合剂,矿粉粘合剂,铁粉粘合剂,氧化铁皮粘合剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何经理。同时本公司还是从事萤石粉粘合剂，萤石球团粘合剂，萤石球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。