

双环，XMT智能位式控制数字/光柱显示

产品名称	双环，XMT智能位式控制数字/光柱显示
公司名称	常州双环热工仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双环 产品型号:XMT
公司地址	钟楼区新闻街道飞龙西路58号
联系电话	0519-85313779

产品详情

品牌 双环 产品型号 XMT

xmt智能位式控制数字/光柱显示仪表

一、主要特点

- 1、双屏显示，主屏显示测量值，副屏显示报警。控制参数快捷方式设定。
- 2、继电器上下限报警方式自由组态。
- 3、传感器断线保护输出（on/off）方式预置。
- 4、最多设有四个报警点输出，组成上上限、上限、下限、下下限报警。

二、xm智能位式控制数字/光柱显示仪表型谱

型谱		说明
xmt		智能型仪表
1	宽?高?深：(160?80?115)mm	
2	(80?160?115)mm	
4	(48?48?100)mm *	
6	(96?48?112)mm	
7	(72?72?100)mm *	
8	(48?96?112)mm	
9	(96?96?112)mm	
	t	位式控制
	gt	位式控制 单光柱 *
	0	报警（02）报警（03）

1	上限报警 (01) 报警 (02) 报警 (03) 下限报警 (04)
4	通讯 (01) 报警 (02) 报警 (03)
5	通讯 (01) 报警 (02) 报警 (03) 下限报警 (04)
9	用户特殊要求的输出
0	输入信号类型由用户自由选择, 出厂时设定在 (4-20) ma输入
1	适配k bjetrs 热电阻
2	适配pt100,cu50热电阻
3	适配霍尔变送器mv
4	适配远传压力表 (30-350)
6	适配 (4-20) ma输入, 量程自由设定
8	适配 (1-5) v输入, 量程自由设定
9	用户特殊要求的分度号
	缺省为ac220v供电
d	dc24v供电
	缺省为无附加dc24v馈电电源输出
p	附加dc24v馈电电源输出
	缺省为不带串行通讯接口
2	rs232串行通讯接口
4	rs485串行通讯接口 (带隔离)

* (48?48?100mm (72?72?100) mm规格, 订货时请厂家咨询。

* 报警 (o2), 报警 (o3) 用户可自行组态为上限报警或下限报警。

* 光柱的仪表仅有两种外型尺寸: (160?80?115) mm (80?160?115)。

* 特殊要求请与厂家了联系。

三、xm智能位式控制数字/光柱显示仪表接线图

(160?80?115) mm (80?160?115) mm

(96?96?112) mm (96?48?112) mm (48?96?112) mm

详情请查阅www.czrgyb.com