

创斯瑞兴|快速安装 pc板采光罩 西安采光罩

产品名称	创斯瑞兴 快速安装 pc板采光罩 西安采光罩
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

多面体PC采光罩：异型结构，据客户要求而定，造型美观大方。物理性能：1、PC采光罩透光率 79%（单层）《HB-343-76》2、PC采光罩空气渗透性：属于一级《GB-7106》3、雨水渗漏性：属于一级《GB-7107》4、传热系数： $K=2.0W/m^2 \cdot k$ （双层）5、抗风压强度：正负压均为一级《GB-7108》6、落锤冲击性能：3000g/m²不击穿、不碎裂。

采光罩抗碰击：碰击强度是一般玻璃的250-300倍，平等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，透明采光罩，用2kg锤以下1米坠下也无裂缝，西安采光罩，有不碎玻璃和响钢的美称。圆拱形采光罩圆拱型采光罩以（PC）耐力板为基材，经高温吸塑成型。适用于车站、码头、通道、医院、大楼及各种公共采光设施。pc采光罩产品特性采光罩重量轻：比重仅为玻璃的一半，节约运送、搬卸、装置以及支撑结构的本钱。

采光罩特点隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的材料。重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。节能性：夏天保凉，采光罩多少钱，冬天保温，pc板采光罩，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热至49%。

创斯瑞兴|快速安装(图)-pc板采光罩-西安采光罩由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司提供。安徽创斯瑞兴

智能科技有限公司位于合肥市肥东县皖宏工业园1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创斯瑞兴在其它中享有良好的声誉。创斯瑞兴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创斯瑞兴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。