

抗湿性工件涂层加工 盐城工件涂层加工 恒龙新能源公司

产品名称	抗湿性工件涂层加工 盐城工件涂层加工 恒龙新能源公司
公司名称	常熟恒龙新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂房
联系电话	13914983493 13914983493

产品详情

铁氟龙为需要良好的弯曲度腐蚀性化学品传输而设计，开放式螺旋结构有助于输送介质自动流出，易于软管自身清洁。对比螺旋特氟龙管：克服了传统螺旋内管特氟龙管内表面非平滑，可能滋生细菌、不易清洗的缺点。

铁氟龙不粘性更易清洗；耐化学性有大幅度的提高，特别是对强氧化性酸或强碱；比硅胶软管耐高温更高，更耐压；可以耐受长时间的热蒸汽灭菌，对其使用寿命不影响，滑动性工件涂层加工，这个硅胶软管是做不到的。

铁氟龙高温布带拥有优异的抗粘性以及耐磨性，并在脱模行业和机械行业获得广泛的应用。但是许多用户需要将高温布带与金属或塑料粘合一起，然后需要对高温布带进行表面处理以改变表面的化学成分。接着，通过这种纳米处理后，在铁氟龙高温布带上涂盖耐高温胶水。

一般情况下我们会采用钠萘溶液法来处理高温布带表面的聚四氟乙烯涂层，钠萘溶液主要是由钠、萘和其他活性材料组成的一种侵蚀性溶剂，能够跟聚四氟乙烯中的氟分子产生化学反应，目的是达到高温布带表面能够粘胶水的效果。

单面钠化后铁氟龙高温布带可以涂盖胶水，由于一侧是粘性的，而另一侧是非粘性的，因此现在广泛用于纺织印染、食品加工、包装密封以及轴承行业。

特氟龙涂料不是越厚就越好，当然也不是薄就好，要操控它的厚度。假如底漆喷的太厚，在底漆烘干过程中底漆溶剂蒸发慢，没有完全蒸发出来，待再涂上面漆，在固化过程中，底漆的溶剂就会把面漆鼓起

来，便是起泡，盐城工件涂层加工，有时分，咱们肉眼看不出的泡，其实便是微小的泡，相当于把面漆和底漆阻隔开了。假如底漆喷得太薄，由于底漆成分主要是粘结工件与面漆的作用，底漆太薄，耐热性工件涂层加工，它的附着力下降，面漆简单掉落。面漆喷太厚，表面的涂料流展不开，流平欠好，导致涂料在固化后起皱，稍微用外力，它就会掉落。假如太薄，涂层不粘性不佳，不粘锅的运用寿数短。温度太低或许烘烤的时刻短，抗湿性工件涂层加工，涂层的PTFE没有融化，结合力差，外观开看。

抗湿性工件涂层加工-盐城工件涂层加工-恒龙新能源公司由常熟恒龙新能源科技有限公司提供。常熟恒龙新能源科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒龙——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂房，联系人：伍小姐。