

24V电源24V开关电源

产品名称	24V电源24V开关电源
公司名称	杭州铭泰电源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区瓶窑镇瓶窑村
联系电话	0571-88552269 15088703979

产品详情

交流输入电压范围AC input voltage range.....185 ~ 264VAC尺寸Size 801 100*58*31 (mm)
交流输入频率AC input frequency.....47 ~ 63HZ 输入启动冲击电流Inrush
current.....cold start 30A/230V (冷态时) 输入漏电流Input leakage current
.....< 0.5MA/230V 电网调整率 (满载时) Line Regulation(full load).....
± 0.5% 输出电压可调节范围Output voltage adjust range..... ± 10% 输出过载保护Output
overload protection.....110 ~ 150% 绝缘强度Insulating strength.....I/P-
O/P:1.5KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC /1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min 上升时间Rise
time.....50ms at full load (typical) 保持时间Hold up time.....20ms at full
load(typical) 工作环境Operating temp.&humidity.....-10 ~ 50 , 20% ~ 90%RH (non
condensing) 储存环境Storage temp.&humidity.....-20 ~ 85 , 20% ~ 95%RH (non
condensing) 冷却方式Cooling method.....convection 自然冷却 型号Model输出电压DC
Output负载调节率Load Regul纹波Ripple&Noise效率EfficiencyMT-10-55V2.0A0.5%60MV69%MT-10-1212V0.8
A0.5%80MV72%MT-10-1515V0.7A0.5%100MV73%MT-10-2424V0.4A0.5%100MV76%MT-10-4848V0.2A0.5%1
50MV78%