

# 液压式强夯机 液压式强夯机 德翔强夯工程

产品名称	液压式强夯机 液压式强夯机 德翔强夯工程
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

在进行液压式强夯机施工的时候需要注意的问题：

在进行液压式强夯机施工的时候需要注意的问题：液压式强夯机工作之前需要对所有的起重设备和液压式强夯机工具进行全方面的检查，并且还需要进行试吊、试夯，以确定地面的夯击高度和夯击力度。而且在进行夯击的时候起吊夯锤应该保持垂直、匀速，主要是为了防止不同区域的液压式强夯机设备碰撞在一起。液压式强夯机开始之前场内的工作人员需要撤离到安全区域之内，液压式强夯机价格，以免受到夯击引起危害，在作业结束之后需要将夯锤收起，液压式强夯机厂家，不能将其继续挂在钩子上，不然是一件很危险的事情。

在建筑行业强夯施工的要点：

根据设计的规范实现装置控制；

就目前设计的规则和相应的施工标准而言技术指标更加严苛，合理的了解施工的部位和相应的施工方法，液压式强夯机，才能够让这种强夯施工拥有更好的执行能力。并且按照设计和相应的夯击次数作为执

行的指标，液压式强夯机出租，让这种强夯施工能够按照这种管理模式进行，才能够以此提升强夯施工的质量和执行效率。

强夯施工的质量的检验：

检验1、检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求应补夯和采取其它有效措施。

检验2、强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基质量进行检验。对于碎石土和砂土地基，其间隔可取1~2周;低饱和度的粉土和黏性土地基可取2~4周。

检验3、质量检验的方法，宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。对于一般工程应采取两种或两种以上的方法进行检验;对于重要工程项目应增加检验项目，也可做现场大压板载荷试验。

检验4、质量检验的数量应根据场地复杂程度和建筑的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑物，每个建筑物地基的检验点不应少于3处;对于复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。检验深度应不小于设计处理的深度。

液压式强夯机价格-液压式强夯机-德翔强夯工程由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！