

# 上海数显维氏硬度计|显微维氏硬度计|-深圳中天时代科技

产品名称	上海数显维氏硬度计 显微维氏硬度计 -深圳中天时代科技
公司名称	深圳市中天时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉荣超花园22栋B座306
联系电话	86-075528585196,28585197 13724321062

## 产品详情

[数显显微维氏硬度计](#)介绍：数显显微硬度计可对经热处理、碳化、淬火硬化层，钢、有色金属和微小及薄形等五金零件进行维氏硬度测试，同时可支持硬度值（HRC、HRB、HRA、HB）转换，有可连接数码相机和CCD摄像头的螺纹接口，HVS-1000数显显微硬度计测试的压痕是正方棱形，成像轻廓清晰，显微倍数400倍测量对角线准确，加上专用测量软件可对图像进行处理，实行电脑自动测量功能，减少人为误差，简单快捷，同时报表编辑打印等功能。

### [HVS-1000数显显微维氏硬度计](#)

采用全新LCD技术显示屏，通过面板操作控制键可选择硬度标尺HV或HK，试验力、保荷时间、光源亮度可以无级调节。用测微目镜测得对角线长度D1和D2值后，不用计算不用查表，直接在硬度计操作面板按键输入后即可在LCD上显示硬度值，还可显示试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数。光源为可调节冷光源，在不同的测量环境选择不同的亮度，测试方便准确。所以，该维氏硬度试验是常用硬度试验方法中精度最高的，实用性最强，同时它的重复性也很好，这一特点比小负荷布氏硬度计优越。

[数显显微维氏硬度计](#)功能用途：[数显显微维氏硬度计](#)型号 HVS-1000 试验力 0.098、0.245、0.49、0.98、1.96、2.94、4.9、9.8（N）10、25、50、100、200、300、500、1000（克力）

最小检测单位 0.031 μm 测量范围(HV) 5-3000HV 总放大倍率 观察用:100X--测量用:400X

加荷系统 自动加荷、保荷、卸荷（可设定时间）试样最大高度 65mm 试样最大宽度 95mm

数据输出方式 内置打印机和RS-232接口 外形尺寸 425X245X490（mm）重量 25kg 标准附件：物镜40

X、10X；维氏压头、测微目镜、标准显微块2块、薄形试台、圆柱体试台、平口试台、水平仪、电源线、辅助工具等。