

蓝德金属硬膜防锈油AT706

产品名称	蓝德金属硬膜防锈油AT706
公司名称	蓝德润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪宝龙新村众兴工业区C栋
联系电话	0755-23228630 13410584591

产品详情

供应蓝德金属硬膜防锈油AT706

一、金属硬膜防锈油AT705概述：

1、金属硬膜防锈油AT706产品说明：

AT-706为棕色油状液体，是由多种防锈添加剂，成膜剂，（蓝德销售部廖石燕：075-23228630 13410584591）助剂和溶剂等经过蓝德特殊工艺配制而成，具有良好的抗盐雾性、抗腐蚀性，油膜能牢固地吸附在金属表面，因而保证长效的防锈性能,防锈期可达一年以上。

2、金属硬膜防锈油AT706产品特点：

适合机床、齿轮、汽车件、摩托车件、轴柱模具、注塑机零件等。

可形成透明、牢固、不粘手、附着性能强的固体硬膜。

保护膜附着力强，有良好的耐磨耐热性能，防锈作用持久。

经济、性价比高的润滑油。

二、金属硬膜防锈油AT706理化指标：

序号	项目	产品指标	参照标准
1	外观	淡黄至棕黄透明液体	目测

2	密度 g/mL	0.82-0.85	GB/T 1884
3	运动粘度 (40) mm ² /s	15-32	GB/T 265
4	湿热试验 (d) 10钢	30	—
5	盐雾试验 (h) 10钢	> 24h	GB/T 0080

三、金属硬膜防锈油AT706使用方法：

- 1、将金属工件用煤油或汽油清洗干净，再浸入本油品，效果更佳。
- 2、经水基清洗后的工件，干燥后再浸入本油品。
- 3、经本油品处理后的工件沥干2小时后，用聚丁烯膜包封，防锈期可达一年以上。

四、金属硬膜防锈油AT706注意事项：

- 1、本品应储存于阴凉干燥处，不能风吹日晒。
- 2、不能和其它油脂合用，严禁混入其它杂物。

五、金属硬膜防锈油AT706包装规格：

本产品采用200L铁桶，18L胶罐包装。