

# 蓝德置换型防锈油AT5512

产品名称	蓝德置换型防锈油AT5512
公司名称	蓝德润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪宝龙新村众兴工业区C栋
联系电话	0755-23228630 13410584591

## 产品详情

供应蓝德置换型防锈油AT5512

一、蓝德置换型防锈油AT5512概述：

1、蓝德置换型防锈油AT5512产品说明：

AT5512是由精制石蜡基矿物油油溶性磺酸盐、（蓝德润滑油销售部廖石燕：0755-23228630，13410584591）含氧有机溶剂等配制而成，易于涂覆在金属表面和清洗，具有良好的置换性、酸中和性，对多种金属均具有优良的防锈性能；相当于JIS标准中的第一类防锈油。

2、蓝德置换型防锈油AT5512产品特点：

良好的水置换、酸中和性，可去除金属表面少量的水分和腐蚀性酸质；

具有油膜薄、色泽浅、透明美观和不易流失等优点；

对碳素钢工具产品的防锈效果优良，防锈期可达1-2年；

对铸铁、不锈钢、铁、镀锌钝化等金属材料，也具有良好适应性；

适用于碳素钢工农具产品及机械产品的外部表面封存防锈。

二、蓝德置换型防锈油AT5512理化指标：

序号	项目	产品指标	参照标准
1	外观（经室温48小时静置沉淀）	黄色透明	目测
2	密度 g/mL	0.85	GB/T 188
3	闪点	160	GB/T 267
4	运动粘度（40） mm <sup>2</sup> /s	46	GB/T 265
5	酸值 mgKOH/g	0.01	GB/T 264
6	盐雾试验（h） 45#钢	> 24h	GB/T 008
7	腐蚀试验	10#钢	0级
		一级灰口铸铁	1级
		H62不锈钢	1级

### 三、蓝德置换型防锈油AT5512使用说明：

- 1、工件通过溶剂型清洗剂清洗后，再浸入本油品中，效果更好。
- 2、若工件经水性清洗剂清洗过，则应干燥后再浸入本油品中。
- 3、经本油品处理后的工件沥干保存。

### 四、蓝德置换型防锈油AT5512注意事项：

- 1、本品应储存于阴凉干燥处，注意防潮防晒。
- 2、不能和其它油脂合用，严禁混入其它杂物。

### 五、蓝德置换型防锈油AT5512包装规格：

本产品采用200L铁桶，18L胶罐包装。