

# 腾跃 脱硫塔玻璃鳞片胶泥防腐

产品名称	腾跃 脱硫塔玻璃鳞片胶泥防腐
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥、玻璃鳞片防腐施工方法：

一、玻璃鳞片防腐胶泥的施工要求：1.初步对涂层进行去污处理，达到一定的要求；2.施工时注意天气气温，较低时可延长时间，等到玻璃鳞片固化；3.玻璃鳞片不可遇水，如遇到下雨天气，可停止施工，切记把已使用的做好保护，七天养护后可下水使用；4.现场通风好，产品不可放入阴潮的地方；5.使用前对玻璃鳞片按照要求进行调配；6.施工中没道涂刮0.8mm-1mm，第1道施工后相隔24小时后涂抹第二道；7.涂抹时，按照合适的要求进行施工，严禁把材料堆积到表面，四面摊开涂抹；8.控制涂抹厚度，多次均匀涂抹，让其达到气泡生成zui小；

二、工具清洁：玻璃鳞片胶泥在施工的过程中，需要借助一些特殊的工具才能够做好整个的施工工作，在使用这些工具的过程中，必须要真正的做好总体上的清洁。有的施工人员对整个的清洁工作\*都不在意，直接影响到了zui终的施工效果，那会让整个施工的过程变得更加的困难。

三、腾跃提示：安全来自长期警惕 事故源于瞬间麻痹

四、特别注意：每次使用完玻璃鳞片胶泥施工用具之后，必须要真正的做好清洁的工作，我要在下次才可以顺利的使用。一旦表面上没有被清理干净，时间长了之后就会出现固化的问题，想要清理的时候不行非常的困难，而且还可能对整个的用具造成损伤，对于我们的使用来说是非常不利的。

脱硫塔玻璃鳞片胶泥防腐注意事项

- 1, 施工中应确保本品\*覆盖基面,养护24小时后方可进行其他作业。
- 2,在对耐磨性要求较高的场合如人行通道,需加硬化层以保护膜层不受破坏。
- 3,要求在5~40 的温度环境下施工。

4,切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。