

# 脱硫塔内衬高温玻璃鳞片胶泥防腐 腾跃

产品名称	脱硫塔内衬高温玻璃鳞片胶泥防腐 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

脱硫塔玻璃鳞片胶泥施工的一般规定：

### 1、环境条件:

- (1) 在大风天禁止涂装作业。
- (2) 在潮湿表面上不得进行涂装作业，待涂表面周围温度至少不能低于露点以上3℃，相对湿度一般不能大于85%。
- (3) 在气温低于5℃时，鳞片胶泥(涂料)的固化速度明显减慢,一般不进行喷涂作业。

### 2、冬季施工措施:

- (1) 为了保证冬季施工的鳞片胶泥(涂料)的固化性能，被衬设备、烟道外部应采用保温材料整体包覆。
- (2) 采用空气加热设备，通过空气热传递，使被衬基材表面升温至10℃以上。火电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。
- (3) 湿度控制:设备内部的相对湿度一般不能大于80%。

### 3、注意事项:

- (1) 施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。
- (2) 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。
- (3) 严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- (4) 施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。
- (5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- (6) 涂层在未\*干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。
- (7) 每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，必要时应用揩擦一遍，以免影响施工的质量。
- (8) 脱硫塔玻璃鳞片胶泥防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。