

上海牛力机械供应固定式登车桥厂家直营全国联保保修一年值得信赖！

产品名称	上海牛力机械供应固定式登车桥厂家直营全国联保保修一年值得信赖！
公司名称	牛力机械制造有限公司上海分公司
价格	10000.00/50000
规格参数	
公司地址	浦东新区航头镇环镇南路102号4幢
联系电话	400-9001989 18801830316

产品详情

产品介绍：dcq系列固定式液压登车桥（高度调节板）是实现货物快速装卸的专用设备，广泛应用于码头、货台、仓库等场所。它通过高度调节功能在仓储货台与货车车厢之间架起一座斜桥，叉车通过它可直接进入货车进行装卸作业，既能成倍地提高工作效率又能充分保障作业安全。

产品优势：1、全液压驱动，操作简单，高度可任意调节，提高装卸效率；

2、唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好；

3、采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能；4、高强度“

u"形梁设计能保障其长时间高负载运行不变形；

5、面板采用防滑花纹钢板，两侧防护裙保护脚部安全，防止造成意外伤害；

6、设有维护人员进入登车桥内部维护时的安全支撑杆。

产品展示：

- 操作方法：1、操作极其简单，只需按动按钮，登车桥自动升起；
- 2、松开按钮，登车桥靠自重下降搭在车上即可使用。
 - 3、上升过程：按住上升按钮，搭起大板当达到最高位置时，小油缸开始工作，小板张开。
 - 4、工作过程：松开升降按钮，在自重作用下，慢慢下落。
 - 5、结束过程：当货物装卸完毕后，按住上升按钮抬起大板，小板自动复位，当大板抬到固定高度时，然后松开按钮，登车桥在自重作用下慢慢复位，整个工作过程完毕。
- 安装说明：1、先挖一个地坑。
- 2、挖引线孔，预埋电线（用pvc或钢管包住）孔留在地坑尾部中心位置。
 - 3、将锚钉焊于角钢的内面，地坑三角均需角钢包边。
 - 4、坑底底层铺碎沙子，上层钢筋混凝土。
 - 5、坑两边必须利用网状钢筋与土建中钢筋网连接稳固，注意间距。
 - 6、水泥浇注，预留角钢位置，预埋防撞块厚钢板。
 - 7、二次浇注，固定角钢，地坑施工完毕。
 - 8、将固定登车桥放入坑位，通过膨胀螺栓以及焊接将平台与坑位紧密连接。

案例展示：