

日本日置 (***) 交直流钳形表3280-20 1000A真有效值

产品名称	日本日置 (***) 交直流钳形表3280-20 1000A真有效值
公司名称	上海生进机电设备有限公司
价格	820.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区海丰路65号2284室
联系电话	021-63226175

产品详情

日本日置 (***) 交直流钳形表3280-20 1000A真有效值

品牌: 日本日置 型号: 3280-20 货号: 3280-20 装修流程: 采购主材
宝贝详情

品牌: 日本日置 装修流程: 采购主材

日本日置3280-20 交直流钳表 3280-201000A真有效值

基本参数

AC电流量程	42.00 ~ 1000 A AC, 3 档量程 ($\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt. 在 50 或 60Hz), 真有效值
AC电压量程	4.200 ~ 600 V AC, 4 档量程 ($\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. 在 50 或 60Hz), 真有效值
DC电压量程	420.0 mV ~ 600 V DC, 5 档量程 ($\pm 1.3\%$ rdg. ± 4 dgt.)
其他功能	电阻:420.0 ~ 42.00 M-ohm, 6 档量程,精度: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 4 dgt. (在 420 ~ 420 k- 量程),导通:420.0 ohm (鸣叫:50 或以下)
模拟输出	无

频率特性 (AC电流/电压)	AC电流: 40 ~ 1 kHz, AC电压: 50 ~ 500 Hz
显示器	数显 / LCD, 最大 4199 dgt.
采样速率	2.5 次/s 或 1 次/3 s
波峰因素	2.5
最大电路电压	600 V AC rms (绝缘导线)
电源供应	CR2032 (3 VDC) x 1
钳口直径	直径33 mm(1.30 in)
体积及重量	57 mm(2.24 in)W x 175 mm(6.89 in)H x 16 mm(0.63 in)D, 100 g (22.44 oz)
附件	9208 测试线 (1), 9398 携带盒 (1)

销售热线 : 021-63226175

```
(function() {if (typeof desc === 'undefined') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;}
TShop.renderDesc(desc;)})(());
```