

日本日置 *** 钳型电流表 3280-10

产品名称	日本日置 *** 钳型电流表 3280-10
公司名称	上海生进机电设备有限公司
价格	395.00/只
规格参数	
公司地址	上海市金山区海丰路65号2284室
联系电话	021-63226175

产品详情

货号: 日置 装修流程: 采购主材 工作方式: 数显式 精度: 三位半 品牌: 日本日置 型号: 3280-10

宝贝详情

钳型表 3280-10 HIKOI

名称： 钳型表 3280-10
类型： 钳式电流表
品牌： 日本日置***
简介：

易于操作！
1000A真有效值，钳口直径:33mm
100 g 重，16mm厚
双向开口设计，左右手都能用
超薄钳口可在很窄范围内测量
无金属（铁圈）外露，使用更安全

基本参数

AC电流量程	42.00 ~ 1000 A AC, 3 档量程 ($\pm 1.5\%$ rdg. ± 5 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均
AC电压量程	4.200 ~ 600 V AC, 4 档量程 ($\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. 在 50 或 60Hz), 平均
DC电压量程	420.0 mV ~ 600 V DC, 5 档量程 ($\pm 1.3\%$ rdg. ± 4 dgt.)
其他功能	电阻:420.0 ~ 42.00 M-ohm, 6 档量程,精度: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 4 dgt. (在 420 ~ 420 k- (鸣叫:50 或以下)
模拟输出	无
频率特性(AC电流/电压)	AC电流: 50/60 Hz, AC电压: 50 ~ 500 Hz
显示器	数显 / LCD, 最大 4199 dgt.
采样速率	2.5 次/s 或 1 次/3 s
最大电路电压	600 V AC rms (绝缘导线)
电源供应	CR2032 (3 VDC) \times 1
钳口直径	直径33 mm(1.30 in)
体积及重量	57 mm(2.24 in)W x 175 mm(6.89 in)H x 16 mm(0.63 in)D, 100 g (22.05 oz)
附件	测试线 9208 (1), 携带盒 9398 (1)

销售热线 : 021-63226175

```
(function() {if (typeof desc === 'undefined') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;}
TShop.renderDesc(desc;)}());
```