

# 防腐型磁翻板/磁浮子液位计 BM26/BM26G

产品名称	防腐型磁翻板/磁浮子液位计 BM26/BM26G
公司名称	江苏青锦电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址）
联系电话	18082197899

## 产品详情

技术参数 产品名称 BM26\*C,D,E,F,H安装型 BM26(G)\*1 介质密度 0.5 kg/l 0.29 kg/l 界面测量密度差 0.1 kg/l 0.1 kg/l 介质压力 5.0MPa 5.2MPa (300lbs) 介质粘度 5000 mPa.s 5000 mPa.s 介质温度 标准 -20-+200 现场指示 -196-+400 特殊 -200-+400 远传输出 200 本安防爆 80 测量范围 300-6000mm 测量精度 测量值的 ± 5mm 测量值的 ± 10mm 指示器类型 IP68磁翻板指示器 磁翻板指示器 IP68磁浮子指示器 T 200 时，只可选磁浮子 测量管材质 304, 316L, Ti, HC, B 304, 316L, Ti, HC, B 浮子材质 64\*200mm, 316L, Ti 56, Titanium 通气排污形式 见代码 见代码，多种形式 工艺连接形式 见代码，可选DIN, ANSI, GB等 见代码，可选DIN, ANSI, GB等 仪表重量 14.5kg/m (加0.51kg/100mm) 15.2kg/m (加0.51kg/100mm) 可选择安装 ER远传变送器、MS15开关 ER远传变送器、S系列开关