

# 高温高压电浮筒液位计BW 25G

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 高温高压电浮筒液位计BW 25G                     |
| 公司名称 | 江苏青锦电子科技发展有限公司                       |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 |                                      |
| 公司地址 | 盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址） |
| 联系电话 | 18082197899                          |

## 产品详情

技术参数 液位计型号 BW25G 测量介质状态 液体 测量精度 1.5%

外浮筒型 340mm

测量范围 300-6000mm，特殊按用户要求

浮筒悬挂高度 标准型 340mm 浮筒悬挂高度 标准型 340mm 测量浮筒材质  
不锈钢包括:304,316,316L，HC,Ti Hastelloy-C4或钛合金

介质压力 标准型 4.0Mpa 高压型 70MPa 介质温度 标准型 200  
高温型 400 连接形式 标准型 法兰连接 标准型 G1.5"螺纹

防护等级 标准 IP67

外浮筒连接 标准型 DN15-DN25/PN4.0MPa到罐体;DN50与BW25G连接

环境温度 -20 +60

外壳材质 标准型 铸铝及环氧树脂静电喷涂

