

PFA压力传感器品牌 PFA压力传感器 吾尔灵材料公司

产品名称	PFA压力传感器品牌 PFA压力传感器 吾尔灵材料公司
公司名称	苏州吾尔灵开心贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市苏州湾大道
联系电话	13913068881 13913068881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州吾尔灵开心贸易有限公司

PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作密封件、绝缘件，高温电线、电缆绝缘层，密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

PTFE塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，PFA压力传感器，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。

一种新型法兰保护罩，包括：两个保护罩主体，两个保护罩主体通过直径两端部的内设螺纹孔固定，且保护罩主体上下端部设有管道密封用管道弧形板；保护罩主体内壁设置有密封板，密封板处、保护罩主体扣合板面及保护罩主体外缘处均设置有不同结构的密封结构，避免保护罩内溅射的液体发生二次泄漏，保护罩主体内壁设置有汇流槽，可将溅射到内壁上的液体快速引流到保护罩底部并经过环形汇流槽中的排水孔排出；优势如下：内凹使螺固方式不会增加保护罩的安装占用空间。

真空定径套及冷却水箱，PPH管道在生产过程中内应力的产生，真空定径所产生的负压和剧烈冷却也是主要原因之一。PPH材料的粘性大于普通PP和PE，为了避免熔融状管坯粘附在定径套的入口处，应在定径套的入口处设置水环式冷却夹套，PFA压力传感器品牌，夹套的温度应能控制，以不粘附时的温度为*

佳温度值。

PPH管的管壁一般较厚，定径套要有足够的长度，其长度应比生产普通PP和PE管材的定径套长，PFA压力传感器厂家电话，例如生产外径为25mm的PPH管材的定径套长度约为350~400mm。冷却温度不宜太低，约30-40 即可，以免因骤冷而使管材产生应力。

真空喷淋冷却水箱亦应有水温控制装置，温度不过17 ，PFA压力传感器批发，冷却水箱总长度为24-30 m，每节水箱长为6m。各节水箱都应具有控温装置，梯度冷却效果。

PFA压力传感器品牌-PFA压力传感器-吾尔灵材料公司由苏州吾尔灵开心贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州吾尔灵开心贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!