

# JSA型气体涡轮流量传感器

产品名称	JSA型气体涡轮流量传感器
公司名称	江苏青锦电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址）
联系电话	18082197899

## 产品详情

### 参数

仪表材质：不锈钢.铜.塑料.氟材

精度： $\pm 1.5\%R$ 、 $\pm 1.0\%R$

重复性：0.05% ~ 0.2%

防爆等级：ExdIIBT6

信号输出：脉冲信号.或.4---20mA.通讯接口

现场显示：带液晶显示

### 技术参数1．基本参数：

仪表口径及连接方式	25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接 25、40可采用螺纹连接
精度等级	$\pm 1.5\%R$ 、 $\pm 1\%R$
量程比	1:10；1:20；1:30
仪表材质	表体：304不锈钢；叶轮：防腐ABS或优质铝合金；转换器：铸铝
被测介质温度（ ）	-30 ~ +80
环境条件	介质温度：-30 ~ +80，相对湿度5% ~ 90%，大气压力86 ~ 106Kpa
输出信号	三线制脉冲频率信号，低电平 0.8V 高电平 8V
供电电源	+12VDC、+24VDC（可选）
信号传输线	STVPV3 $\times$ 0.3
传输距离	1000m
信号线接口	内螺纹M20 $\times$ 1.5

防爆等级  
防护等级

ExdIIBT6  
IP65

---