

JSA型插入式智能流量传感器

产品名称	JSA型插入式智能流量传感器
公司名称	江苏青锦电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市大丰区健康西路北侧，建设路东侧荣润首府商业二区137室（注册地址）
联系电话	18082197899

产品详情

技术参数

公称通径 (mm)	250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
仪表材质	1Cr18Ni 9Ti
公称压力 (Mpa)	PN1.6Mpa ; PN2.5Mpa
被测介质温度 ()	- 40 ~ +250
环境条件	温度 - 10 ~ +55 , 相对湿度5% ~ 90% , 大气压力86 ~ 106Kpa
精度等级	示值的 ±2.5%
量程比	1:10 ; 1:15
阻力损失系数	Cd<2.6
输出信号	传感器：脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平 1V 高电平 6V 变送器：两线制4 ~ 20mADC 电流信号 通讯接口.PIC接口
供电电源	传感器：+12VDC、+24VDC (可选) 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3V锂电池
信号传输线	STVPV3 × 0.3 (三线制) , 2 × 0.3 (二线制)
传输距离	500m
信号线接口	内螺纹M20 × 1.5
防爆等级	ExdIIBT6
防护等级	IP65
允许振动加速度	1.0g