

湖南安全阀定期校验 阀门计量校准测试

产品名称	湖南安全阀定期校验 阀门计量校准测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

安全阀检测

安全阀属于特种设备类的自动阀门，安装在压力设备上，当设备内的压力超过设定的压力值时，安全阀起跳，向外泄压，当压力恢复到系统内的工作压力时，安全阀又会自动关闭，防止系统内部正常工作压力外泄。安全阀按开启高度分为全启式安全阀、微启式安全阀、中启式安全阀。

安全阀一般都处在常闭状态，一旦压力升高超过额定压力要求时，安全阀必须要正常打开进行泄压，如果安全阀的开启压力不准确，过高或过低，都会造成设备无法正常运转，尤其压力超出范围时安全阀如果不开启，则会造成设备故障或，导致设备和人身的安全。所以安全阀在安装到设备之前，必须经过专业机构进行校验，这是绝不能马虎的事情。校验在国家标准控制的允许范围内才可安装到设备上。

检测周期（1）安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有关规定的从其规定；

（2）经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验

当符合以下条件时，校验周期可适当延长：

（1）有清晰的历史记录，能够说明被保护设备安全阀的可靠使用；

（2）被保护设备的运行工艺条件稳定；（3）安全阀内件材料没有被腐蚀；

（4）安全阀检查和检测均符合试用要求；（5）有完善的应急预案 对生产需要长周期连续进行转时间超过1年以上的设备，可以根据同类设备的实际使用情况和设备制造质量的可靠性以及生产操作采取的安全可靠措施等条件，并且符合本规程要求，可以适当延长安全校验周期。 检测项目

（1）安全阀的校验项目包括整定压力和密封性能，有条件时可以校验回座压力，整定压力试验不得少于3次，每次都必须达到规程及其相应标准的合格要求；（2）安全阀的整定压力和密封性试验压力，需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备进行的差异，并且予以必要的修正；

（3）检修后的安全阀，需要按照检测规程和产品合格证、铭牌

、相应标准、使用条件，进行整定压力的实验。