

蓝方中英合资污泥回流泵

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 蓝方中英合资污泥回流泵 |
| 公司名称 | 南京蓝方环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:蓝方(中英合资) 规格:叶轮直径400mm 型号:QJB-W-1.5/8 |
| 公司地址 | 南京市江宁区乾德路2号2楼220-11(高新园)(注册地址) |
| 联系电话 | 18851108472 |

产品详情

产品使用范围

QJB-W型系列污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发出的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮除氨的专用设备，并可用于地面给排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

产品使用条件

连续运行时，介质温度不高于40

介质PH值为5-9。

大潜没深度10m

QJB-W1.5污泥回流泵结构介绍

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到较好性能。

电缆：电缆采用特制水密电缆；

接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；

电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质冷却；

轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；

密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；

轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达1000小时以上；

油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦，并隔离渗透液；

叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，无阻运转，且具有自清功能

进口锥管：进口锥管的目的是为了形成好的流动状态；

排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；

引导装置：引导装置由两根管子(导管)和上方导管夹具所组成。

产品特点

按微扬程大流量专门设计，效率高；

抗堵塞、缠绕，使用可靠；

采用新的密封材料，可以安全连续运行1000小时以上；

结构紧凑，安装维修方便；

主机采用；中压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音；

内设漏电漏水及电机过载保护(报警)装置，确保产品安全与可靠。

产品技术性能表

安装：

正确安装使用是QJB-W型污泥回流泵能长久、正常运转的基本保证。

污泥回流泵采用自动耦合安装系统，不用任何机械拆卸便可以迅速提升设备进行检查和维护。