德州环保空调专业制造商

产品名称	德州环保空调专业制造商
公司名称	德州立远环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区三八东路开发区
联系电话	0534-2181158 13375511557

产品详情

我公司专业生产的冷风环保空调，结构由制冷介质、节能冷风机、水循环系统、自动补水装置、抗高低温的改性PP塑料作外壳及控制电器元件等精制而成。它采用直接蒸发式制冷技术、中心部分采用了瑞典的高科技产品CELDRK渗透膜。

环保空调技术参数

型号： LY-18型 风量：18000m3/h
风压：180pa 电源：380V
功率：1.1KW 噪音：≤73分贝

外型尺寸：1100mm*1100mm*950mm
适用面积：100-150平方米

出口形势：下出风

多层波纹纤维叠合物 ” 湿帘特性　蒸发式降温换气机组依靠水蒸发吸收空气中的热量达到降温。
根据自然现象 “ 水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率 ” 这一原理。当热空气经过实际换热面积为表面积100倍的有水湿帘时，其大量的热能被吸收，从而实现空气降温的过程。

蒸发式降湿换气机组降温原理　蒸发式降湿换气原理，根据 “ 水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率 ” 这一自然物理现象，使空气经过实际换热面积为表面积多倍的蒸发湿帘，将大量的热量吸

收，从而达到降温的目的。

主要特点：

1、环保产品，以水为制冷剂，不含氟利昂，对大气无任保污染、破坏，达到真正的环保。
2、投资少、效能高，与传统制冷相比节省50%以上的投资。
3、耗电少，每小时耗电量与传统相比节省85%以上。
4、通风、换气、防尘、除味、降温于一身，增加空气含养量，提高工作效率。
5、风量大，送风距离远。
6、配有自动上水，自动风摆，自动清洗及送风的功能，可实现缺水、缺相自动保护。 使用范围： 1、纺织、漂染、制衣、塑胶、喷绘、玩具、电子、鞋类、食品、加工等有高温的工厂车间，适合于敞开式或半敞开式环境。 2、大中型商场、超市、菜市场、网吧、候车室及大型户内娱乐场所。
3、有污染性气味或气味浓、粉尘较大的场所。
4、已安装传统空调，但新风量（或含氧量）不足的场所。