PRF【燃气调压器Honeywell减压阀】

产品名称	PRF【燃气调压器Honeywell减压阀】
公司名称	上海邓阳贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区临港重装备园区11号
联系电话	021-58282690

产品详情

PRF燃气调压器 特性及优点

适用的气体种类： - 人工煤气 - 天然气 - 液化气LPG - 非腐蚀性气体 - 空气

技术参数 产品范围：PRF 系列燃气调压器口径为RP1/2 ”， RP3/4 ” 和RP1 ”， 带过滤器。
管径：RP1/2 ”， RP3/4 ” 和RP1 ”， 入口和出口采用内螺纹连接，螺纹符合ISO7-1 标准。
最大工作进口压力：1000 mbar 注：最小入口压力范围：所需出口压力P2 +2.5 mbar 到1000 mbar
出口压力范围：10-150 mbar 通过更换不同的弹簧来实现不同的出口压力（弹簧设定范围表）。
注：调压器标配弹簧为绿色弹簧(出口压力范围10-30 mbar) 关闭力：符合EN88 标准要求
安装扭矩和弯矩：符合EN88 标准要求 设定点压力精度：依照EN88 Class A Group 2 最大允许压力：到5 bar 阀体不损坏 环境温度范围：-15°C…+60°C 密封件材料：NBR 丁氰橡胶 阀体材料：压铸铝合金ADC12
内部零件材料：302/PA66 过滤等级：≤50 μm

PRF系列带过滤器的燃气调压器
，通过弹簧设定调节，保持燃气出口压力恒定。在无燃气流量时，零流量关断功能防止出口气压上升。
应用于调节空气或燃气进口压力，适用于燃气燃烧器或工业烧嘴。
可供选择的产品 型号 描述

PRF015A1100	1/2" 螺纹连接燃气调压器，带过滤器，进气压力达 1 bar
PRF020A1100	3/4" 螺纹连接燃气调压器，带过滤器，进气压力达 1 bar
PRF025A1100	1" 螺纹连接燃气调压器，带过滤器，进气压力达 1 bar