

Honeywell霍尼韦尔电动执行器 M7284

产品名称	Honeywell霍尼韦尔电动执行器 M7284
公司名称	上海邓阳贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区临港重装备园区11号
联系电话	021-58282690

产品详情

可供选择的产品

型号描述

M7284A1004	15VA, 120V 50/60 HZ. 4-20 mA 控制. 90-160 度行程. 30-60 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器
M7284A1012	15VA, 120V 50/60 HZ. 4-20 mA 控制. 90-160 度行程. 30-60 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器
M7284A1038	15VA, 120V 50/60 HZ. 4-20 mA 控制. 90-160 度行程. 15-30 秒. 75 LB-IN 扭矩. 带变压器
M7284C1000	15VA, 120V 50/60 HZ. 90-160 度行程. 30-60 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器 可调行程
M7284C1083	15VA, 24/120/230V, 50/60HZ. 4-20 mA 控制. 90 度行程. 30 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器
M7284Q1009	15VA, 120V 50/60 HZ. 90-160 度行程. 30-60 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器 可调行程
M7284Q1082	15VA, 24/120/230V, 50/60HZ. 4-20 mA 控制. 90 度行程. 30 秒. 150 LB-IN 扭矩. 带变压器 偏移量 0-12 mA 可调

M7284 特性及优点

[M7284](#)系列 Modutrol IV 执行器有弹簧回位以及无弹簧回位两种，用来控制风阀和阀门。执行器接收到从电子控制器发出的电流或电压信号，从而将风阀或者阀门置于开启和关闭中间的某个位置。

- 带有弹簧回位功能的执行器当在遇到停电的情况时自动回复到初始位置。
- 组合的接线盒带有NEMA 3等级防护。
- 执行器和电路运行需要24Vac 驱动。
- 该型号可以在工厂加装变压器，或直接在现场加装内部变压器。
- 标准的是快速连接插头，可选螺钉端子适配器。
- 支架适配器可以用来匹配老的执行器轴的高度。
- 执行器可以现场调节行程 (90 ° 到160 °)。
- 压铸合金铝外壳。
- 组合的辅助开关可以在出厂前安装，也可以在现场加装。
- 弹簧回位执行器可以与动力端或辅助端进行联动连接，用于控制常开或常闭的阀门。
- 所有型号都有双轴(在两边轴头上都开有小槽和螺纹线)。
- 所有型号都有辅助开关凸轮。
- 在整个电压范围内，扭矩恒定。
- 执行器被设计用作常开或者常闭的阀门和风阀。
- 执行器可调节启动点（零点）和范围。

应用类型: 电动 故障安全模式: 无弹簧回位 控制信号: Modulating, 4-20 mA 可选外部附加开关:
 可选辅助开关额定值 AFL -120 Vac: 7.2A 辅助开关额定值 ALR - 120 Vac: 43.2A 辅助开关额定值 AFL - 240
 Vac: 3.6A 辅助开关额定值 ALR - 240 Vac: 21.6A 反馈: 无 电路连接: 螺纹插口 频率: 60 Hz, 50 Hz 安装:
 坐地安装 执行器轴: 双端轴 轴端外形: 方头 轴端尺寸: 0.375 in. (10 mm) 轴负载静重 (每端): 200 lbs.
 轴负载静重(两端一起): 300 lbs. 环境温度范围: -40 F 到+150 F (-40 C 到 +60 C) 重量: 7.5 lb 认证: Canadian
 Standards Association: 认证 : 文件编号.LR1620, 索引号. 400-E CE: EN55011 (Emission) EN50082-2 (Immunity)
 73/23/EEC (LVD) 保险商试验所有限公司. 列出文件: E4436, 索引: XAPX