

## D06F【Honeywell霍尼韦尔支管减压阀】

产品名称	D06F【Honeywell霍尼韦尔支管减压阀】
公司名称	上海邓阳贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区临港重装备园区11号
联系电话	021-58282690

### 产品详情

【基本参数】 [D06F—...A](#) 外螺纹连接，透明滤碗—可达40 [D06F—...B](#) 外螺纹连接，黄铜滤碗—可达70 [D06F—...E](#) 无接头，有透明滤碗—可达40 适用介质: 水、无刺激液体、压缩气体及氮化物 入口压力: 最大25.0 bar 出口压力: 1.5-6.0 bar (可调) 最小压降: 1.0 bar

#### 【工作原理】

[减压阀](#)的工作原理建立在两个对应的作用力相互平衡的基础上——弹簧向下的作用力和隔膜向上的作用力。当打开龙头用水时，出口压力也即是隔膜压力降低，弹簧的作用力大于作用在隔膜上的水的压力，阀门打开。出口压力下降直至隔膜和弹簧上的作用力再次平衡为止。由于平衡式阀芯设计，无论阀门开启或者关闭，入口压力都不会影响出口压力。因此，入口压力波动不会造成出口压力的波动，出口压力维持在一定范围内。

【材质】 防脱锌黄铜外壳 防脱锌黄铜螺纹连接 高质量合成材料阀芯 不锈钢过滤网孔 高合成材料的弹簧阀帽 合成透明材质或防脱锌黄铜滤碗 钢制调整弹簧 纤维增强 NBR 隔膜 NBR 密封

【典型应用】 [Honeywell 减压阀](#)可设定和稳定入户水压，节约用水量、保护用水设备免受水锤的影响。在它的特性范围内，也可应用于工业或商业领域。安装了减压阀后，不仅可以舒适安全用水，避免超压带来的损害，也可节约用水量，减少资源浪费。 民用住宅 公共建筑，酒店、医院、商业区、学校、运动场馆、图书馆... 生活热水系统 预防超压现象发生的水系统， OEM 设备（洗碗机、净水器、喷水机、洗车设备 ..） 工业应用如：水，压缩空气、氮气