

汽车后桥衬套数控压装机 电机转子伺服压力机 伺服数控油压机

产品名称	汽车后桥衬套数控压装机 电机转子伺服压力机 伺服数控油压机
公司名称	宁波弘格机械设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:鑫弘力 型号:XHL-107S 产地:宁波
公司地址	余姚市低塘街道联通南路4号
联系电话	13566090246 18058280344

产品详情

汽车后桥衬套数控压装机 电机转子伺服压力机 伺服数控油压机

本系列油压机广泛用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸，各种小型零部件的压装、装配，是一种多用途冲床，采用先进的子母缸液压回路，无论是噪音、速度耗油功率均优于普通液压冲床是款高效率,高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床

汽车后桥衬套数控压装机 电机转子伺服压力机 伺服数控油压机特点

1.该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60 HZ交流电源.2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/秒以上,工进速度30 MM/秒以下,3.设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有方便的操作空间,5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.6.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制7.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;10.液压系统内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,智能温控仪,可依客户要求定做,12.该系列液压机械出力范围有15tf-100tf各种规格供选择.(1tf=1000kgf=9.8KN)

汽车后桥衬套数控压装机 电机转子伺服压力机 伺服数控油压机售后服务:

1、负责所供设备的指导安装调试。2、提供需方设备维护人员培训。3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。5、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。6、分布在各地的售后服务人员将及时解决用户使用中产生的问题

